



Cable Mini DisplayPort | DisplayPort 1.2 | Mini DisplayPort macho | Conector HDMI™ | 21.6 Gbps | Niquelado | 2.00 m | Redondo | PVC | Blanco | Bolsa Polybag



Especificaciones de los productos CCGP37600WT20:

Cantidad de productos por paquete	1 uds.	Packaging	Bolsa Polybag
Color	Blanco	Relación de aspecto	16:9
Conector A	Mini DisplayPort macho	Resolución estándar	4K UHD
Conector B	Conector HDMI™	Resolución máxima	4K@60Hz
Diámetro de conductor	7 x 0.08 mm	Resoluciones soportadas	1080p@60Hz
Diseño del cable	Redondo		4K@60Hz
Diseño del conector - lado A	Recto		720p@60Hz
Diseño del conector - lado B	Recto	Tamaño de la envoltura de cable	5.5 mm
Enchapado del conector	Niquelado	Tasa de transferencia máxima	21.6 Gbps
Longitud del cable	2.00 m	Tecnología Displayport	DisplayPort 1.2
Material del conductor	Solo cobre	Tipo de cable	Mini DisplayPort
Material del conector	ABS	Valor de AWG	32
material del manto Cable	PVC		
Materiales	PVC		

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	CCGP37600WT20
EAN single Product	5412810263752
EAN Inner Carton	5412810359530
EAN Outer Carton	5412810345779
Envase	Envelope
Contenido del envase	Mini DisplayPort cable

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	30 mm	230 mm	80 mm	81 g
100	365 mm	385 mm	400 mm	9300 g
120	395 mm	385 mm	395 mm	11200 g

