

## Corriente nominal: 2000 VA | 1200 W | Número de conectores hembra: 4 uds. | Contacto protector / RJ45

Marca: Nedis | Referencia: UPSD2000VBK | Product EAN number: 5412810267774

### Especificaciones de los productos

Cable de alimentación lado A	<b>CEE 7/7</b>
Cable de alimentación lado B	<b>C13</b>
Color	<b>Negro</b>
	<b>Plata</b>
Conector de alimentación	<b>Type F (CEE 7/7)</b>
Conexión de entrada de potencia de dispositivo	<b>CEE 7/7</b>
Corriente de Entrada	<b>10 A</b>
Corriente nominal	<b>2000 VA</b>
Longitud del cable de alimentación	<b>1.5 m</b>
Número de baterías	<b>2 uds.</b>
Número de conectores hembra	<b>4 uds.</b>
Pantalla LCD	<b>No</b>
Potencia de salida	<b>1200 W</b>
Salida(s) de potencia	<b>CEE 7/7</b>
Tecnología	<b>Ácido de plomo sellado</b>
Tensión de entrada	<b>220 - 240 V AC 50/60 Hz</b>
Tiempo de recarga de la batería	<b>360 min</b>
Tipo de conector hembra	<b>Contacto protector</b>
	<b>RJ45</b>
Tipo de fuente de alimentación	<b>Alimentado por la red</b>

### Información de empaque

Marca	<b>Nedis</b>
Referencia	<b>UPSD2000VBK</b>
EAN single product:	<b>5412810267774</b>
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Envase	<b>Giftbox</b>
Contenido del envase	<b>UPS</b>
	<b>Software CD</b>

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	485 mm	290 mm	230 mm	12720 g

