



Hoja de datos | Monitorizador para

FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum) | Calibre: 300 m | Alimentado por baterías / Alimentado por la red | Blanco / Gris

Marca: Nedis | Referencia: BAMO111AUWT | Product EAN number: 5412810270866

Especificaciones de los productos

Activación de sonido	Sí
App disponible para	No App
Baterías incluidas	No
Calibre	300 m
Cantidad de productos por paquete	1 uds.
Color	Blanco
	Gris
Con función talk back	No
Conector de alimentación	Euro / Type C (CEE 7/16)
Consumo máximo de energía	6.00 W
Corriente de Entrada	0.25 A
Expandible	No
Ganancia de la antena	0 dBi
Longitud de adaptador de corriente del cable	2.05 m
Materiales	Plástico
Máximo alcance de transmisión de antena	0 dBi
Máximo poder de transmisión	19 dBm
Rango de frecuencia de transmisión	2.4 - 2.47 MHz
Rango de frecuencias	2.4 - 2.47 MHz
Rango de micrófono	3.0 m
Rango de temperatura en la que opera	0 - 40 °C
Requiere baterías (no incluidas)	6x AAA/HR03
Sensibilidad de volumen ajustable	Sí
Tecnología	FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)
Tensión de entrada	100 - 240 V AC 50 Hz
Tipo de energía de batería	AAA
Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por baterías

Tipo de fuente de alimentación

Alimentado por la red

Información de empaque

Marca	Nedis
Referencia	BAMO111AUWT
EAN single product:	5412810270866
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810374519
Envase	Giftbox
Contenido del envase	Unidad para el bebé
	Unidad para los padres

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
12	36 mm	24 mm	30 mm	5450 g

