# Micrófono con cable | Cardioide | Cable desmontable | 5.00 m | 80 Hz - 12 kHz | 600 Ohm | -75 dB | Interruptor de encendido/apagado integrado | Estuche de viaje incluido | ABS / Aluminio

5 412810 283859

## Especificaciones de los productos MPWD15BK:

| | |
|---|---|
| Cantidad de micrófonos incluidos | **1 micrófono** |
| Cantidad de productos por paquete | **1 uds.** |
| Color | **Negro** |
| Conectores de cable de micrófono desmontables | **XLR 3 polos macho - 6,35 mm** |
| Conexión de micrófono | **XLR de 3 pines** |
| Estuche de viaje incluido | **Sí** |
| Frecuencia de respuesta | **80 Hz - 12 kHz** |
| Impedancia | **600 Ohm** |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | **Sí** |
| Longitud del cable | **5.00 m** |
| Materiales | **ABS** |
| | **Aluminio** |
| Patrón polar | **Cardioide** |

| | |
|---|---|
| Sensibilidad | **-75 dB** |
| Tipo de cable de micrófono | **Cable desmontable** |
| Tipo de micrófono | **Con cable** |

## Información de empaque:

| | |
|---|---|
| Marca | **Nedis** |
| Referencia | **MPWD15BK** |
| EAN single Product | **5412810283859** |
| EAN Inner Carton | |
| EAN Outer Carton | **5412810384099** |
| Envase | **Giftbox** |
| Contenido del envase | **Micrófono** |
| | **Cable para micrófono** |

**Leer más en línea**

| Cantidad | L x | A x | A (mm) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 mm | 215 mm | 80 mm | 229 g |
| 50 | 400 mm | 300 mm | 400 mm | 13000 g |