

Kit tubo LED | 1500 mm | 2700 lm | 4000 K | 30 W | IP65

Especificaciones de los productos BTTN30W150:

Acabado de lámpara	Claro	Factor de potencia	≥ 0.9	Posibilidades de ajuste	No ajustable
Ángulo de haz	125 °	Flujo luminoso estimado	2700 lm	Rango de temperatura en la que opera	-20 - 50 °C
Cantidad de productos por paquete	1 uds.	Hora de inicio	0.5s	Regulable	No
Clase energética	A+	Índice de reproducción cromática (Ra)	≥ 80	Sensor de Movimiento	No
Color	Blanco	Intensidad pico nominal en candela	N/A	Tecnología	LED
Color de luz	Blanco Frío	Interconectable	Si, por tipo	Temperatura de color	4000 K
Consumo de energía por 1000 horas	30 kWh	Interior / Exterior	Interior	Tensión de entrada	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Consumo máximo de energía	30 W	Lámpara incluida	Integrado	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 6% de luz	Luz completa instantánea (1 s)
Control de iluminación	Interruptor de pared	Longitud:	1500 mm	Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red
Duración media de la lámpara	25000 h	Lugar de iluminación	Pared	Uniformidad de color (SDCM)	≤ 6
Equivalencia en vatios	162 W		Techo	Vataje	30 W
Especial para baño	No	Material del cuerpo	Polycarbonate		
Estanqueidad	IP65	Materiales	Polycarbonate		
Factor de mantenimiento de lúmenes	70.0 %	Número de ciclos de conmutación	≥ 20000 Ciclos de Conmutación		

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	BTTN30W150
EAN single Product	5412810284658
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810377169
Envase	Wrap
Contenido del envase	1x portalámparas de listón materiales de montaje

Leer más en línea

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	65 mm	65 mm	1550 mm	1000 g
6	230 mm	155 mm	1560 mm	7000 g