

Kit tubo LED | 1200 mm | 4400 lm | 4000 K | 43 W | IP65

Especificaciones de los productos BTTN43W120:

Acabado de lámpara	Claro	Factor de potencia	≥ 0.9	Posibilidades de ajuste	No ajustable
Ángulo de haz	125 °	Flujo luminoso estimado	4400 lm	Rango de temperatura en la que opera	-20 - 50 °C
Cantidad de productos por paquete	1 uds.	Hora de inicio	0.5s	Regulable	No
Clase energética	A+	Índice de reproducción cromática (Ra)	≥ 80	Sensor de Movimiento	No
Color	Blanco	Intensidad pico nominal en candela	N/A	Tecnología	LED
Color de luz	Blanco Frío	Interconectable	Si, por tipo	Temperatura de color	4000 K
Consumo de energía por 1000 horas	43 kWh	Interior / Exterior	Interior	Tensión de entrada	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Consumo máximo de energía	43 W	Lámpara incluida	Integrado	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 6% de luz	Luz completa instantánea (1 s)
Control de iluminación	Interruptor de pared	Longitud:	1200 mm	Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red
Duración media de la lámpara	25000 h	Lugar de iluminación	Pared	Uniformidad de color (SDCM)	≤ 6
Equivalencia en vatios	247 W		Techo	Vataje	43 W
Especial para baño	No	Material del cuerpo	Polycarbonate		
Estanqueidad	IP65	Materiales	Polycarbonate		
Factor de mantenimiento de lúmenes	70.0 %	Número de ciclos de conmutación	≥ 20000 Ciclos de Conmutación		

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	BTTN43W120
EAN single Product	5412810287697
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810377176
Envase	Wrap
Contenido del envase	1x portalámparas de listón materiales de montaje

Leer más en línea

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	90 mm	70 mm	1245 mm	1100 g
6	285 mm	160 mm	1255 mm	7420 g

