



Video Portero | Resolución máxima: 480x272 | Comunicación bidireccional | Alimentado por la red | Blanco



Especificaciones de los productos DOORP15CWT:

Ángulo de visión	0 °	Tamaño de pantalla	4.3 "
Baterías incluidas	No	Tensión de entrada	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Cantidad de productos por paquete	1 uds.	Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red
Chip de imagen	CMOS		
Color	Blanco		
Comunicación bidireccional	Sí		
Conector de alimentación	Euro / Type C (CEE 7/16)		
Consumo máximo de energía	12 W		
Corriente de Entrada	0.7 A		
Estanqueidad	IP53		
Longitud de adaptador de corriente del cable	1.50 m		
Materiales	ABS		
Rango de temperatura en la que opera	0 - 40 °C		
Resolución máxima	480x272		

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	DOORP15CWT
EAN single Product	5412810293605
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Contenido del envase	Monitor de portero Adaptador de CA

Leer más en línea

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	200 mm	45 mm	210 mm	492 g
10	240 mm	210 mm	460 mm	5300 g

