

Tensión de entrada: 24 V DC | Salida(s) de potencia: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 2500 W | Potencia máxima de salida: 5000 W | Terminal de Tornillo | Plata

Marca: Nedis | Referencia: PIMS250024 | Product EAN number: 5412810300433

Especificaciones de los productos

Cantidad de productos por paquete	1 uds.
Cantidad total de puertos USB	0
Color	Plata
Conector de alimentación	Terminal de Tornillo
Consumo máximo de energía	5000 W
Eficacia	90 %
Forma de onda de salida	Onda sinusoidal modificada
Funciona con control remoto	Sí
Funciones de seguridad	Protección contra cortocircuitos de salida
	Protección de apagado por batería baja
	Protección de Sobrecarga
	Protección de Voltaje de Entrada demasiado Alto
	Protección inversa de polaridad de la batería
	Protección Térmica
Fusible	Sí
Materiales	Aluminio
Número de conectores hembra	2 uds.
Potencia de salida	2500 W
Potencia máxima de salida	5000 W
Salida(s) de potencia	Type F (CEE 7/3)
Tensión de entrada	24 V DC
Tensión de salida	230 V AC 50 Hz

Tipo de entrada

Terminal de Tornillo

Tipo de fuente de alimentación

Coche Alimentado

Información de empaque

Marca	Nedis
Referencia	PIMS250024
EAN single product:	5412810300433
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Envase	Giftbox
Contenido del envase	Inversor
	2x cables de alimentación de CC

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	570 mm	340 mm	280 mm	10460 g

