



Cable de red CAT5e | U/UTP | RJ45 macho | RJ45 macho | 0.50 m | Redondo | PVC | Blanco | Bolsa Polybag



Especificaciones de los productos CCGP85100WT05:

|                                 |                |              |     |
|---------------------------------|----------------|--------------|-----|
| Ancho de banda máximo           | 1 Gbps         | Valor de AWG | 26  |
| Color                           | Blanco         | Versión      | 1:1 |
| Conector A                      | RJ45 macho     |              |     |
| Conector B                      | RJ45 macho     |              |     |
| Diseño del cable                | Redondo        |              |     |
| Diseño del conector - lado A    | Recto          |              |     |
| Diseño del conector - lado B    | Recto          |              |     |
| Enchapado del conector          | Chapado en oro |              |     |
| Frecuencia                      | 100 MHz        |              |     |
| Longitud del cable              | 0.50 m         |              |     |
| Material del conductor          | Cobre          |              |     |
| material del manto Cable        | PVC            |              |     |
| Materiales                      | PVC            |              |     |
| Packaging                       | Bolsa Polybag  |              |     |
| Protección                      | U/UTP          |              |     |
| Snagless                        | No             |              |     |
| Tamaño de la envoltura de cable | 5.0 mm         |              |     |
| Tipo de cable                   | CAT5e          |              |     |

Información de empaque:

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Marca                | Nedis         |
| Referencia           | CCGP85100WT05 |
| EAN single Product   | 5412810302413 |
| EAN Inner Carton     |               |
| EAN Outer Carton     | 5412810365494 |
| Envase               | Polybag       |
| Contenido del envase | Cable de Red  |

| Cantidad | L x    | A x    | A (mm) | Peso   |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1        | 110 mm | 12 mm  | 220 mm | 25 g   |
| 175      | 390 mm | 215 mm | 395 mm | 4580 g |

