

**Splitter HDMI™ | 2-Port port(s) | Entrada HDMI™ | 2x salida HDMI™ | 4K@30Hz | 2.25 Gbps | ABS / PVC | Negro**

**Especificaciones de los productos VSPL34002BK:**

Ancho de banda máximo	2.25 Gbps
Cable de alimentación lado A	USB
Cable de alimentación lado B	Micro USB
Cantidad de productos por paquete	1 uds.
Color	Negro
Conexión de entrada de potencia de dispositivo	Micro USB
Configuración EDID	Aprender Personalizado (soporte de asistente EDID)
Consumo de alimentación en modo de funcionamiento	0.25 W
Consumo de energía en modo de espera	0.25 W
Corriente de Entrada	1.0 A

Formatos de color	8 Bit Deep Colour RGB
Frecuencia de reloj	225 MHz
Interruptores	Entrada HDMI™
Longitud del cable de alimentación	1.00 m
Materiales	ABS PVC
Método de control	Automático
Puertos	2-Port port(s)
Relación de aspecto	16:9
Resolución estándar	4K UHD
Resolución máxima	4K@30Hz
Resoluciones soportadas	1080i@60Hz 480p@60Hz 4K@30Hz

	576p@60Hz 720p@60Hz
Salida de conexiones	2x salida HDMI™
Tecnología compatible	3D DSD HD(HBR) DTS Dolby-AC3 DTS-HD Verdadero Dolby HD
Tensión de entrada	5 V DC
Tipo de dispositivo	Divisor HDMI™
Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por USB

**Información de empaque:**

Marca	Nedis
Referencia	VSPL34002BK
EAN single Product	5412810304929
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810356270
Envase	Box
Contenido del envase	1x Divisor 1x Cable USB Micro B

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	30 mm	140 mm	80 mm	90 g
50	310 mm	190 mm	435 mm	3860 g

