

nedis

Hoja de datos | Walkie-talkie conjunto

**2 auriculares | Hasta 8 km | Canales de frecuencia: 8 | PTT / VOX |
Hasta 2.5 horas | Salida de auriculares | Negro**

Marca: Nedis | Referencia: WLTK0800BK | Product EAN number: 5412810309726

Especificaciones de los productos

| | |
|---|---------------------------------------|
| Alcance máximo (campo abierto / sin obstáculos) | Hasta 8 km |
| Alcance máximo (uso normal / centro o área residencial) | Hasta 300-800 m |
| Alcance máximo (zonas urbanas / campo) | Hasta 2 km |
| Canales de frecuencia | 8 |
| Cantidad de auriculares | 2 auriculares |
| Cantidad de productos por paquete | 2 uds. |
| Cerradura con llave | Sí |
| Clips de cinturón incluidos | Sí |
| Códigos CTCSS (para hablar en privado) | 38 |
| Códigos de privacidad (CTCSS + DCS) | 38 |
| Color | Negro |
| Color de pantalla | Verde |
| Conexión de entrada de potencia de dispositivo | Micro USB |
| Corriente de Entrada | 0.15 A |
| Escaneo automático de canales | Sí |
| Estuche de viaje incluido | No |
| Indicador de nivel de batería | Sí |
| Luz LED | Sí |
| Materiales | ABS |
| Max. Valores SAR | 0.127 W/kg for FM 12.5 KHz |
| Máximo alcance de transmisión de antena | 0 dBi |
| Máximo poder de transmisión | 26 dBm |
| Máximo tiempo de carga de la batería | 6 horas |
| Máximo tiempo de funcionamiento de la batería | Hasta 2.5 horas |
| Método de comunicación | PTT VOX |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Modo de ahorro de batería automático | Sí |
| Niveles de VOX | 3 |
| Número de tonos de llamada | 10 |
| PMR446 sin licencia | Sí |
| Rango de frecuencia de transmisión | 446.00625 - 446.09375 MHz |

Información de empaque

| | |
|----------------------|---|
| Marca | Nedis |
| Referencia | WLTK0800BK |
| EAN single product: | 5412810309726 |
| EAN Inner carton: | |
| EAN Outer carton: | 5412810385980 |
| Envase | Giftbox |
| Contenido del envase | 2x walkie-talkies 2x clips para cinturón |

| Cantidad | L x | A x | A (mm) | Peso |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 60 mm | 155 mm | 110 mm | 216 g |
| 40 | 325 mm | 325 mm | 445 mm | 9100 g |

