

**Detector de movimiento | Interior | 2 cables | Type F (CEE 7/7) | 160 ° | 5 - 100 W | 100 W | 500 W | 2 - 2000 Lux | La tecnología de sensores: PIR | Sensor de alcance: 0.0 - 9.0 m**



### Especificaciones de los productos PIRII40WT:

Ángulo de cobertura horizontal	<b>160 °</b>	Lámpara de incandescencia de potencia de salida Max	<b>500 W</b>
Bombillas de filamento de potencia de salida Max	<b>5 - 100 W</b>	Lámpara fluorescente potencia de salida Max	<b>100 W</b>
Cantidad de productos por paquete	<b>1 uds.</b>	Mando a distancia	<b>No</b>
Color	<b>Blanco</b>	Montaje	<b>Instalación</b>
Conector de alimentación	<b>Type F (CEE 7/7)</b>	Rango de temperaturas	<b>-20 - 40 °C</b>
Conexión de entrada de potencia de dispositivo	<b>2 cables</b>	Regulación crepuscular	<b>2 - 2000 Lux</b>
Configuración de hora	<b>10 sec - 7 min</b>	Sensibilidad a la luz ajustable	<b>Sí</b>
Contador de tiempo ajustable	<b>Sí</b>	Sensor de alcance	<b>0.0 - 9.0 m</b>
Control a través de la aplicación móvil	<b>No</b>	Sensor de Movimiento	<b>Sí</b>
Dispositivo	<b>Interior</b>	Tensión de entrada	<b>230 V AC 50 Hz</b>
La sensibilidad de detección ajustable	<b>No</b>	Tipo de fuente de alimentación	<b>Alimentado por la red</b>
La tecnología de sensores	<b>PIR</b>		

### Información de empaque:

Marca	<b>Nedis</b>
Referencia	<b>PIRII40WT</b>
EAN single Product	<b>5412810310524</b>
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Envase	<b>Giftbox with eurolock</b>
Contenido del envase	<b>Sensor de movimiento por infrarrojos</b>

#### Leer más en línea

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	113 mm	95 mm	55 mm	113 g
50	275 mm	210 mm	572 mm	6120 g

