



Switch Matrix HDMI™ | 4x 2 puertos port(s) | 4 entradas HDMI™ | 2x salida HDMI™ | 4K@30Hz | 3.4 Gbps | Controlado a distancia | Metal | Antracita



Especificaciones de los productos VMAT3462AT:

Ancho de banda	340 mHz
Ancho de banda máximo	3.4 Gbps
Cantidad de productos por paquete	1 uds.
Color	Antracita
Conector de alimentación	Euro / Type C (CEE 7/16)
Conexión de entrada de potencia de dispositivo	DC 3.5 x 1.35 mm
Configuración EDID	Auto
Consumo de alimentación en modo de funcionamiento	4 W
Consumo de energía en modo de espera	1 W
Controlado a distancia	Sí
Corriente de Entrada	2 A
Formatos de color	RGB
	YCbCr 4:2:2

	YCbCr 4:4:4
Frecuencia de reloj	340 MHz
Interruptores	4 entradas HDMI™
Longitud de adaptador de corriente del cable	1.50 m
Materiales	Metal
Método de control	Mando a distancia
	Manual
Puertos	4x 2 puertos port(s)
Relación de aspecto	16:9
Requiere baterías (incluidas)	1x CR2032
Resolución estándar	4K UHD
Resolución máxima	4K@30Hz
Resoluciones soportadas	1080p
	480p@60Hz

	576p@60Hz
	720p@60Hz
Salida de conexiones	2x salida HDMI™
Tecnología compatible	3D
	Deep Color 36 bit
	DTS-HD-Master Audio
	HDCP
	Verdadero Dolby HD
Tensión de entrada	5 V DC
Tipo de dispositivo	Conmutador de matriz HDMI™
Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	VMAT3462AT
EAN single Product	5412810319985
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810356218
Envase	Giftbox
Contenido del envase	Matriz HDMI™
	Adaptador de alimentación

Leer más en línea

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	245 mm	55 mm	300 mm	1182 g
6	330 mm	275 mm	330 mm	7600 g

