

## Switch Matrix HDMI™ | 4x 2 puertos port(s) | 4 entradas HDMI ™ | 2x salida HDMI ™ | 4K@30Hz | 3.4 Gbps | Controlado a distancia | Metal | Antracita



## Especificaciones de los productos VMAT3462AT:

Ancho de banda	340 mHz		
Ancho de banda máximo	3.4 Gbps		
Cantidad de productos por paquete	1 uds.		
Color	Antracita		
Conector de alimentación	Euro / Type C (CEE 7/16)		
Conexión de entrada de potencia de dispositivo	DC 3.5 x 1.35 mm		
Configuración EDID	Auto		
Consumo de alimentación en modo de funcionamiento	4 W		
Consumo de energía en modo de espera	1 W		
Controlado a distancia	Sí		
Corriente de Entrada	2 A		
Formatos de color	RGB		
	YCbCr 4:2:2		

	YCbCr 4:4:4		
Frecuencia de reloj	340 MHz		
Interruptores	4 entradas HDMI ™		
Longitud de adaptador de corriente del cable	1.50 m		
Materiales	Metal		
Método de control	Mando a distancia		
	Manual		
Puertos	4x 2 puertos port(s)		
Relación de aspecto	16:9		
Requiere baterías (incluidas)	1x CR2032		
Resolución estándar	4K UHD		
Resolución máxima	4K@30Hz		
Resoluciones soportadas	1080p		
	480p@60Hz		

	576p@60Hz	
	720p@60Hz	
Salida de conexiones	2x salida HDMI ™	
Tecnología compatible	3D	
	Deep Color 36 bit	
	DTS-HD-Master Audio	
	HDCP	
	Verdadero Dolby HD	
Tensión de entrada	5 V DC	
Tipo de dispositivo	Conmutador de matriz HDMI ™	
Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red	

## Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	VMAT3462AT
EAN single Product	5412810319985
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810356218
Envase	Giftbox
Contenido del envase	Matriz HDMI™
	Adaptador de alimentación

## Leer más en línea

Cantidad	Lx	Ах	A (mm)	Peso
1	245 mm	55 mm	300 mm	1182 g
6	330 mm	275 mm	330 mm	7600 g



