Switch Matrix HDMI™ | 2x 4 puertos port(s) | 4 entradas HDMI ™ | 1x Óptico S/PDIF / 2x RCA Hembra / 2x salida HDMI ™ | 4K@60Hz | 18 Gbps | Controlado a distancia | Metal | Antracita

5 412810 320004

Especificaciones de los productos VMAT3472AT:

Ancho de banda	**600 mHz**
Ancho de banda máximo	**18 Gbps**
Color	**Antracita**
Conector de alimentación	**Euro / Type C (CEE 7/16)**
Conexión de entrada de potencia de dispositivo	**DC 9.0 x 5.5 mm**
Configuración EDID	**Auto**
Consumo de alimentación en modo de funcionamiento	**5 W**
Consumo de energía en modo de espera	**1 W**
Controlado a distancia	**Sí**
Corriente de Entrada	**2 A**
Formatos de color	**RGB**
	YCbCr 4:2:0
	YCbCr 4:2:2
	YCbCr 4:4:4

Frecuencia de reloj	**0 MHz**
Interruptores	**4 entradas HDMI ™**
Longitud de adaptador de corriente del cable	**1.00 m**
Materiales	**Metal**
Método de control	**Mando a distancia**
	Manual
Puertos	**2x 4 puertos port(s)**
Relación de aspecto	**16:9**
Requiere baterías (incluidas)	**1x CR2032**
Resolución estándar	**4K UHD**
Resolución máxima	**4K@60Hz**
Resoluciones soportadas	**1080p@60Hz**
	480p@60Hz
	4K@30Hz

	4K@60Hz
	576p@60Hz
	720p@60Hz
Salida de conexiones	**1x Óptico S/PDIF**
	2x RCA Hembra
	2x salida HDMI ™
Tecnología compatible	**3D**
	DTS-HD-Master Audio
	HDCP
	LPCM 44KHz,48KHz,96KHz
	Verdadero Dolby HD
Tensión de entrada	**5 V DC**

Información de empaque:

Marca	**Nedis**
Referencia	**VMAT3472AT**
EAN single Product	**5412810320004**
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	**5412810356225**
Envase	**Giftbox**
Contenido del envase	**Matriz HDMI™**
	Adaptador de alimentación

Leer más en línea

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	215 mm	50 mm	290 mm	1060 g
10	300 mm	235 mm	550 mm	11120 g