



Cable combinado IEC (coaxial) CAT6 en carrete | RG58 | 75 Ohm | Triple blindado | ECA | 25.0 m | Redondo | Blanco | Caja cartón



Especificaciones de los productos CSGG4500WT250:

Ancho de banda máximo	1 Gbps	Tamaño de la envoltura de cable	10.4 mm
Cantidad de productos por paquete	1 uds.	Tipo coaxial	RG58
Clase de CPR	ECA	Tipo de cable	Coax / Cat6
Color	Blanco		
Diámetro de conductor	0.58 mm		
Diámetro Dieléctrico	2.6 mm		
Diseño del cable	Redondo		
Frecuencia	250 MHz		
Impedancia	75 Ohm		
Longitud del cable	25.0 m		
Material de aislamiento	PE		
Material del conductor	OFC		
material del manto Cable	PVC		
Materiales	PVC		
Packaging	Caja cartón		
Protección	Triple blindado		

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	CSGG4500WT250
EAN single Product	5412810320318
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810464470
Envase	Giftbox
Contenido del envase	1x Coax / CAT6 Combination Cable

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	105 mm	230 mm	230 mm	2130 g
4	240 mm	240 mm	420 mm	8860 g
8	270 mm	445 mm	495 mm	16020 g

