## Hoja de datos | Regleta | EXSO515UFSWT

## Regleta | Toma de corriente / Type F (CEE 7/7) | 5 vía | 1.50 m | 3680 W | 16 A | Tipo de conexión a tierra: Contactos laterales | 230 V AC 50/60 Hz | Ángulo de conector hembra: 45 °



## Especificaciones de los productos EXSO515UFSWT:

| Ángulo de conector hembra         | 45 °                                    |  |
|-----------------------------------|---|--|
| Cable de alimentación lado A      | Toma de corriente<br>/ Type F (CEE 7/7) |  |
| Cable de alimentación lado B      | Toma de corriente<br>/ Type F (CEE 7/7) |  |
| Cantidad de productos por paquete | 1 uds.                                  |  |
| Cantidad total de puertos USB     | 2                                       |  |
| Color                             | Blanco                                  |  |
| Conector de alimentación          | Type F (CEE 7/7)                        |  |
| Conexión USB                      | Sí                                      |  |
| Conmutación inalámbrica           | No                                      |  |

| Control a través de la aplicación movil    | No                   |  |
|--|----------------------|--|
| Corriente de Entrada                       | 16 A                 |  |
| Fusible                                    | No                   |  |
| Interior / Exterior                        | Interior             |  |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Sí                   |  |
| Longitud del cable de<br>alimentación      | 1.50 m               |  |
| Materiales                                 |                      |  |
| Máxima salida de corriente por puerto      | 2.1 A                |  |
| Numero de salidas                          | 5 vía                |  |
| Potencia de salida                         | 3680 W               |  |
| Tensión de entrada                         | 230 V AC 50/60<br>Hz |  |
| Tensión de salida                          | 5 V DC               |  |
| Tipo de cable                              | H05VV-F<br>3G1.5mm²  |  |
|  |                      |  |

| Tipo de conexión a tierra      | Contactos<br>laterales   |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tipo de fuente de alimentación | Alimentado por<br>la red |

| informacion          | rormacion de embadue: |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Marca                | Nedis                 |  |  |  |  |  |
| Referencia           | EXSO515UFSWT          |  |  |  |  |  |
| EAN single Product   | 5412810323272         |  |  |  |  |  |
| EAN Inner Carton     |                       |  |  |  |  |  |
| EAN Outer Carton     | 5412810373574         |  |  |  |  |  |
| Envase               | Wrap                  |  |  |  |  |  |
| Contenido del envase | Regleta               |  |  |  |  |  |

| Cantidad | Lx     | Ax     | A (mm) | Peso    |
|----------|--------|--------|--------|---------|
| 1        | 55 mm  | 380 mm | 95 mm  | 460 g   |
| 40       | 375 mm | 390 mm | 420 mm | 18940 g |



