

**Bobina de Cable | Toma de corriente | 50.0 m | 3000 W | 16 A | Tipo de conexión a tierra: Contactos laterales | 230 V AC 50/60 Hz | Ángulo de conector hembra: 90 ° | H05VV-F 3G1.5mm<sup>2</sup>**



### Especificaciones de los productos PECCR50UFGN:

Ángulo de conector hembra	90 °
Cable de alimentación lado B	Toma de corriente
Cantidad total de puertos USB	2
Color	Negro
	Verde
Conector de alimentación	Type F (CEE 7/7)
Conexión USB	Sí
Conmutación inalámbrica	No
Corriente de Entrada	16 A
Fusible	Sí
Longitud de adaptador de corriente del cable	50.0 m
Longitud del cable de alimentación	50.0 m
Materiales	PVC

Máxima salida de corriente por puerto	16 A
Potencia de salida	3000 W
Tensión de entrada	230 V AC 50/60 Hz
Tipo de cable	H05VV-F 3G1.5mm <sup>2</sup>
Tipo de conector hembra	2x USB
	3x Toma de corriente
Tipo de conexión a tierra	Contactos laterales
Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red

### Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	PECCR50UFGN
EAN single Product	5412810323340
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Contenido del envase	Carrete de cable

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	205 mm	380 mm	295 mm	6850 g

