

Hoja de datos | Auriculares

Bluetooth® | Máximo tiempo de batería: 4 horas | Control tactil | Estuche de carga | Micrófono incorporado | Soporte de control de voz | Función de altavoz | Negro / Plata

Marca: Nedis | Referencia: HPBT6050BK | Product EAN number: 5412810327058

table de alimentación lado A table de alimentación lado B table de alimentación lado B tantidad de productos por paquete tantidad de recargas tapacidad de batería de los auriculares tapacidad de la batería de la caja de carga tadecos Bluetooth® compatibles tolor Negro Plata tonector de alimentación tonector de alimentación tonexión de entrada de potencia de lispositivo tontrol de Volumen torriente de Entrada torriente de Entrada tonecia de respuesta tonción de altavoz mpedancia tongitud del cable de alimentación Materiales Máximo poder de transmición de antena Máximo poder de transmición Máximo tiempo de batería Máximo tiempo de carga de la batería Micrófono incorporado USB USB-C ™ 1.0 A 5.1 1.0 A 5.1 1.0 A 5.1 1.0 A 5.1 1.0 A 4.1 4.1 4.1 4.1 5.1 4.1 5.1 5.1	Especificaciones de los pro			
Cable de alimentación lado B Cantidad de productos por paquete Cantidad de recargas 4 Capacidad de batería de los auriculares Capacidad de la batería de la caja de carga Códecs Bluetooth® compatibles Conector de alimentación Conector de alimentación Conexión de entrada de potencia de dispositivo Control de Volumen Corriente de Entrada Estuche de carga Frecuencia de respuesta Función de altavoz Impedancia Longitud del cable de alimentación Materiales Máximo alcance de transmición de antena Máximo tiempo de carga de la batería Máximo tiempo de carga de la batería Micrófono incorporado Perfiles Bluetooth® compatibles MSB-C™ USB-C™ USB-C™ No USB-C™ No USB-C™ In A Sí In O A Sí In O H ABS Metal 2 dBi 4 dBm 4 horas Máximo tiempo de batería Máximo tiempo de carga de la batería Micrófono incorporado Perfiles Bluetooth® compatibles AVRCP HFP	Altavoz RMS	2 W		
Cantidad de productos por paquete Cantidad de recargas 4 Capacidad de batería de los auriculares Capacidad de la batería de la caja de carga Códecs Bluetooth® compatibles Color Negro Plata Conector de alimentación Conexión de entrada de potencia de dispositivo Control de Volumen Corriente de Entrada Estuche de carga Frecuencia de respuesta Función de altavoz Impedancia Longitud del cable de alimentación Materiales Máximo alcance de transmición de antena Máximo tiempo de batería Máximo tiempo de carga de la batería Micrófono incorporado Perfiles Bluetooth® compatibles ABC Manh 50 mAh 50 mAh 500 mah 50				
Cantidad de recargas Capacidad de batería de los auriculares Capacidad de la batería de los auriculares Códecs Bluetooth® compatibles Color Negro Plata Conector de alimentación Conexión de entrada de potencia de dispositivo Control de Volumen Corriente de Entrada Estuche de carga Frecuencia de respuesta Frución de altavoz Impedancia Longitud del cable de alimentación Materiales Máximo alcance de transmición de antena Máximo poder de transmición Máximo tiempo de batería Micrófono incorporado Perfiles Bluetooth® compatibles ADO mAh 50 mAh 500 mah		002 0		
Capacidad de batería de los auriculares Capacidad de la batería de la caja de carga Códecs Bluetooth® compatibles Color Negro Plata Conector de alimentación Conexión de entrada de potencia de dispositivo Control de Volumen Corriente de Entrada Estuche de carga Frecuencia de respuesta Función de altavoz Impedancia Longitud del cable de alimentación Máximo alcance de transmición de antena Máximo tiempo de batería Micrófono incorporado Perfiles Bluetooth® compatibles 50 mAh 500	Cantidad de productos por paquete			
Capacidad de la batería de la caja de carga Códecs Bluetooth® compatibles Color Negro Plata Conector de alimentación Conexión de entrada de potencia de dispositivo Control de Volumen Corriente de Entrada Estuche de carga Frecuencia de respuesta Frución de altavoz Impedancia Longitud del cable de alimentación Máximo alcance de transmición de antena Máximo tiempo de batería Micrófono incorporado Perfiles Bluetooth® compatibles SBC Negro Negro Plata USB-C ™ USB-C ™ USB-C ™ No Control de Volumen No 1.0 A 5 í 20 Hz - 20 KHz 5 í 16 Ohm 0.25 m ABS Metal 4 dBm 4 horas Máximo tiempo de batería 4 horas Máximo tiempo de carga de la batería Micrófono incorporado Perfiles Bluetooth® compatibles A2DP AVRCP HFP	Cantidad de recargas	4		
Códecs Bluetooth® compatibles Color Negro Plata Conector de alimentación Conexión de entrada de potencia de dispositivo Control de Volumen Corriente de Entrada Estuche de carga Frecuencia de respuesta Frecuencia de respuesta Función de altavoz Impedancia Longitud del cable de alimentación Materiales Máximo alcance de transmición de antena Máximo poder de transmición Máximo tiempo de batería Máximo tiempo de carga de la batería Micrófono incorporado Perfiles Bluetooth® compatibles AUSB Negro Plata USB USB-C ™ 1.0 A Sí 1.0 A 5í 16 Ohm 0.25 m ABS Metal 4 dBm Máximo poder de transmición de antena 2 dBi 4 horas Aimino tiempo de batería Máximo tiempo de carga de la batería Micrófono incorporado Perfiles Bluetooth® compatibles A2DP AVRCP HFP	Capacidad de batería de los auriculares			
Color Plata Conector de alimentación Conexión de entrada de potencia de dispositivo Control de Volumen Corriente de Entrada Estuche de carga Frecuencia de respuesta Función de altavoz Impedancia Longitud del cable de alimentación Materiales Máximo alcance de transmición de antena Máximo poder de transmición Máximo tiempo de batería Micrófono incorporado Perfiles Bluetooth® compatibles VISB USB USB USB C™ USB USB-C ™ 1.0 A Sí 10 Hz - 20 KHz Sí 16 Ohm 0.25 m Metal 2 dBi 4 dBm 4 horas Máximo tiempo de batería 4 horas Máximo tiempo de carga de la batería Micrófono incorporado Perfiles Bluetooth® compatibles A2DP AVRCP HFP	Capacidad de la batería de la caja de carga	500 mAh		
Plata Conector de alimentación Conexión de entrada de potencia de dispositivo Control de Volumen Corriente de Entrada Estuche de carga Frecuencia de respuesta Función de altavoz Impedancia Longitud del cable de alimentación Materiales Máximo alcance de transmición de antena Máximo poder de transmición Máximo tiempo de batería Máximo tiempo de carga de la batería Micrófono incorporado Perfiles Bluetooth® compatibles PSB- VSB-C ™ USB-C ™ USB-C ™ USB-C ™ No 1.0 A 5í 16 Ohm 0.25 KHz 5í Metal 4 BS Metal 4 MBS Métal 4 horas 2 horas Micrófono incorporado Sí Perfiles Bluetooth® compatibles A2DP AVRCP HFP	Códecs Bluetooth® compatibles	SBC		
Conector de alimentación Conexión de entrada de potencia de dispositivo Control de Volumen Corriente de Entrada Estuche de carga Frecuencia de respuesta Frecuencia de respuesta Función de altavoz Impedancia Longitud del cable de alimentación Materiales Máximo alcance de transmición de antena Máximo poder de transmición Máximo tiempo de batería Máximo tiempo de carga de la batería Micrófono incorporado Perfiles Bluetooth® compatibles USB-C ™ USB-C ™ USB-C ™ No USB-C ™ No 1.0 A 51 4 DHz - 20 KHz 51 Bé Ohm 0.25 m ABS Metal 4 dBm 4 dBm 4 horas 2 horas Micrófono incorporado Función A2DP AVRCP HFP	Color	Negro		
Conexión de entrada de potencia de dispositivo Control de Volumen Corriente de Entrada Estuche de carga Frecuencia de respuesta Función de altavoz Impedancia Longitud del cable de alimentación Materiales Máximo alcance de transmición de antena Máximo poder de transmición Máximo tiempo de batería Micrófono incorporado Perfiles Bluetooth® compatibles Volume		Plata		
dispositivo Control de Volumen Corriente de Entrada Estuche de carga Frecuencia de respuesta Frecuencia de respuesta Función de altavoz Impedancia Longitud del cable de alimentación Materiales Máximo alcance de transmición de antena Máximo poder de transmición Máximo tiempo de batería Máximo tiempo de carga de la batería Micrófono incorporado Perfiles Bluetooth® compatibles ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO AN	Conector de alimentación	USB		
Corriente de Entrada Estuche de carga Sí Frecuencia de respuesta Función de altavoz Impedancia Longitud del cable de alimentación Materiales Máximo alcance de transmición de antena Máximo poder de transmición Máximo tiempo de batería Máximo tiempo de carga de la batería Micrófono incorporado Perfiles Bluetooth® compatibles ASÍ ACDP AVRCP HFP	Conexión de entrada de potencia de dispositivo	USB-C ™		
Estuche de carga Frecuencia de respuesta 20 Hz - 20 KHz Función de altavoz Impedancia Longitud del cable de alimentación Materiales Máximo alcance de transmición de antena Máximo poder de transmición Máximo tiempo de batería Máximo tiempo de carga de la batería Micrófono incorporado Perfiles Bluetooth® compatibles Sí 20 Hz - 20 KHz 16 Ohm 0.25 m Metal 2 dBi 4 dBm 4 horas 2 horas Micrófono incorporado Sí A2DP AVRCP HFP	Control de Volumen	No		
Frecuencia de respuesta 20 Hz - 20 KHz Función de altavoz Impedancia Longitud del cable de alimentación Materiales Máximo alcance de transmición de antena Máximo poder de transmición Máximo tiempo de batería Máximo tiempo de carga de la batería Micrófono incorporado Perfiles Bluetooth® compatibles 20 Hz - 20 KHz Sí Hetal ABS Metal 4 dBm 4 horas 2 horas Sí Perfiles Bluetooth® compatibles A2DP AVRCP HFP	Corriente de Entrada	1.0 A		
Función de altavoz Impedancia Longitud del cable de alimentación Materiales Métal Máximo alcance de transmición de antena Máximo poder de transmición Máximo tiempo de batería Máximo tiempo de carga de la batería Micrófono incorporado Perfiles Bluetooth® compatibles AZDP AVRCP HFP	Estuche de carga	Sí		
Impedancia Longitud del cable de alimentación O.25 m Materiales ABS Metal Máximo alcance de transmición de antena Máximo poder de transmición 4 dBm Máximo tiempo de batería 4 horas Máximo tiempo de carga de la batería Micrófono incorporado Perfiles Bluetooth® compatibles A2DP AVRCP HFP	Frecuencia de respuesta	20 Hz - 20 KHz		
Longitud del cable de alimentación Materiales Métal Máximo alcance de transmición de antena Máximo poder de transmición Máximo tiempo de batería Máximo tiempo de carga de la batería Micrófono incorporado Perfiles Bluetooth® compatibles AURCP HFP	Función de altavoz	Sí		
Materiales Metal Máximo alcance de transmición de antena Máximo poder de transmición Máximo tiempo de batería Máximo tiempo de carga de la batería Micrófono incorporado Perfiles Bluetooth® compatibles A2DP AVRCP HFP	Impedancia	16 Ohm		
Metal Máximo alcance de transmición de antena 2 dBi Máximo poder de transmición 4 dBm Máximo tiempo de batería 4 horas Máximo tiempo de carga de la batería 2 horas Micrófono incorporado Perfiles Bluetooth® compatibles A2DP AVRCP HFP	Longitud del cable de alimentación	0.25 m		
Máximo alcance de transmición de antena 2 dBi Máximo poder de transmición 4 dBm Máximo tiempo de batería 4 horas Máximo tiempo de carga de la batería 2 horas Micrófono incorporado Perfiles Bluetooth® compatibles A2DP AVRCP HFP	Materiales	ABS		
Máximo poder de transmición Máximo tiempo de batería Máximo tiempo de carga de la batería Micrófono incorporado Perfiles Bluetooth® compatibles A2DP AVRCP HFP		Metal		
Máximo tiempo de batería Máximo tiempo de carga de la batería 2 horas Micrófono incorporado Perfiles Bluetooth® compatibles A2DP AVRCP HFP	Máximo alcance de transmición de antena	2 dBi		
Máximo tiempo de carga de la batería 2 horas Micrófono incorporado Sí Perfiles Bluetooth® compatibles A2DP AVRCP HFP	Máximo poder de transmición	4 dBm		
Micrófono incorporado Sí Perfiles Bluetooth® compatibles A2DP AVRCP HFP	Máximo tiempo de batería	4 horas		
Perfiles Bluetooth® compatibles A2DP AVRCP HFP	Máximo tiempo de carga de la batería	2 horas		
AVRCP HFP	Micrófono incorporado	Sí		
HFP	Perfiles Bluetooth® compatibles	A2DP		
		AVRCP		
HSP		HFP		
		HSP		

Rango de frecuencia de transmición	2402 - 2480 MHz
Rango de señal de Bluetooth®	10 m
Recargable	Sí
Soporte de control de voz	Google Assistant
	Siri
Tamaño del driver	6 mm

Información de empaque				
Marca	Nedis			
Referencia	НРВТ6050ВК			
EAN single product:	5412810327058			
EAN Inner carton:				
EAN Outer carton:				
Envase	Giftbox with eurolock			
Contenido del envase	Auriculares inalámbricos			
	Estuche de Carga con Altavoz			

Cantidad	Lx	Ax	A (mm)	Peso
1	80 mm	55 mm	175 mm	164 g
60	355 mm	275 mm	540 mm	11020 g





