

Convertidor Audio Digital | 2 vía | Interruptores: 1x S / PDIF (RCA) Hembra / 1x TosLink hembra | Salida de conexiones: 1x S / PDIF (RCA) Hembra / 1x TosLink hembra | ARC | Manual | Negro



Especificaciones de los productos ACON2507BK:

Bitrates soportados	44.1 kHz 24-bit	Formatos soportados	AAC
	48 kHz 24-bit		Dolby Digital
	96 kHz 24-bit		Dolby Digital 5.1
Cable de alimentación lado A	USB		DTS
Cable de alimentación lado B	DC 9 x 5.5 mm		DTS5.1
Cantidad de productos por paquete	1 uds.		MPEG-2
Color	Negro		PCM
Conexión de entrada de potencia de dispositivo	DC 9 x 5.5 mm	Indicador LED de encendido	Sí
Consumo de alimentación en modo de funcionamiento	1.0 W	Interruptor de alimentación	Sí
Consumo de energía en modo de espera	0.5 W	Interruptores	1x S / PDIF (RCA) Hembra
Corriente de Entrada	0.6 A		1x TosLink hembra
Dirección de transferencia de datos	2 vía	Longitud del cable de alimentación	1.80 m
		Materiales	ABS
		Método de control	Manual

Salida de conexiones	1x S / PDIF (RCA) Hembra
	1x TosLink hembra
Tensión de entrada	5 V DC
Tipo de dispositivo	Convertidor de audio digital
Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por USB

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	ACON2507BK
EAN single Product	5412810327447
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810444038
Envase	Giftbox with eurolock
Contenido del envase	Convertidor de audio

Leer más en línea

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	40 mm	110 mm	115 mm	107 g
100	405 mm	195 mm	580 mm	10980 g

