

Alimentado por la red | 220 - 240 V AC 50 Hz | 1x CR2032 | Volumen: 80 dB | Gama de señal: 300 m | IP44 | Volumen ajustable | 36 Melodías | 2 Receptores | Blanco

Marca: Nedis | Referencia: DOORB220CWT2 | Product EAN number: 5412810327980

Especificaciones de los productos

Accesorios	Batería CR 2032
	Cinta de doble cara
	Guía de inicio rápido
	Materiales de instalación
	Receptor (2x)
	Transmisor
Cantidad de productos por paquete	1 uds.
Color	Blanco
Conector de alimentación	Euro / Type C (CEE 7/16)
Consumo máximo de energía	2.2 W
Estanqueidad	IP44
Funciones de timbre de puerta	36 melodías
	Código preestablecido
	Fácil instalación
Gama de señal	300 m
Materiales	ABS
Máximo alcance de transmisión de antena	0 dBi
Máximo poder de transmisión	10 dBm
Número de melodías	36 Melodías
Número de receptores	2 Receptores
Rango de frecuencia de transmisión	433.90 - 433.94 MHz
Requiere baterías (incluidas)	1x CR2032
Tecnología inalámbrica compatible	433 MHz
Tensión de entrada	220 - 240 V AC 50 Hz
Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red

Volumen	80 dB
Volumen ajustable	Sí

Información de empaque

Marca	Nedis
Referencia	DOORB220CWT2
EAN single product:	5412810327980
EAN Inner carton:	5412810394531
EAN Outer carton:	5412810378319
Envase	Blister
Contenido del envase	2 receptores
	Transmisor

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	95 mm	225 mm	265 mm	370 g
6	290 mm	150 mm	520 mm	2365 g
36	545 mm	485 mm	590 mm	15360 g

