



Set de Timbre Inalámbrico | Alimentado por la red | 220 - 240 V AC 50 Hz | 1x CR2032 | Volumen: 80 dB | Gama de señal: 300 m | IP44 | Volumen ajustable | 36 Melodías | 1 Receptor | Blanco



Especificaciones de los productos DOORB223CWT:

Accesorios	Batería CR 2032		Código preestablecido
	Cinta de doble cara		Fácil instalación
	Guía de inicio rápido	Gama de señal	300 m
	Materiales de instalación	Materiales	ABS
	Receptor	Máximo alcance de transmisión de antena	0 dBi
	Transmisor	Máximo poder de transmisión	10 dBm
Cantidad de productos por paquete	1 uds.	Número de melodías	36 Melodías
Color	Blanco	Número de receptores	1 Receptor
Conector de alimentación	Euro / Type C (CEE 7/16)	Rango de frecuencia de transmisión	433.90 - 433.94 MHz
Consumo máximo de energía	2.2 W	Requiere baterías (incluidas)	1x CR2032
Estanqueidad	IP44	Tecnología inalámbrica compatible	433 MHz
Funciones de timbre de puerta	36 melodías	Tensión de entrada	220 - 240 V AC 50 Hz

Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red
Volumen	80 dB
Volumen ajustable	Sí

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	DOORB223CWT
EAN single Product	5412810328024
EAN Inner Carton	5412810394579
EAN Outer Carton	5412810378357
Envase	Blister
Contenido del envase	Receptor
	Transmisor

Leer más en línea

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	85 mm	140 mm	125 mm	184 g
6	260 mm	120 mm	260 mm	1240 g
36	380 mm	280 mm	530 mm	7940 g

