



Set de Timbre Inalámbrico | Alimentado por la red | 220 - 240 V AC 50 Hz | 1x CR2032 | Volumen: 80 dB | Gama de señal: 300 m | IP44 | Volumen ajustable | 36 Melodías | 1 Receptor



Especificaciones de los productos DOORB230CWT:

Accesorios	Batería CR 2032	Funciones de timbre de puerta	36 melodías
	Guía de inicio rápido		Código preestablecido
	Materiales de instalación		Fácil instalación
	Placa de montaje		Volumen ajustable
	Receptor	Gama de señal	300 m
	Transmisor	Materiales	ABS
Cantidad de productos por paquete	1 uds.	Máximo alcance de transmisión de antena	0 dBi
Color	Blanco	Máximo poder de transmisión	10 dBm
	Gris	Número de melodías	36 Melodías
Conector de alimentación	Euro / Type C (CEE 7/16)	Número de receptores	1 Receptor
Consumo máximo de energia	2.2 W	Rango de frecuencia de transmisión	433.90 - 433.94 MHz
Estanqueidad	IP44	Requiere baterías (incluidas)	1x CR2032

Tecnología inalámbrica compatible	433 MHz
Tensión de entrada	220 - 240 V AC 50 Hz
Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red
Volumen	80 dB
Volumen ajustable	Sí

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	DOORB230CWT
EAN single Product	5412810328031
EAN Inner Carton	5412810394586
EAN Outer Carton	5412810378364
Envase	Blister
Contenido del envase	Receptor
	Transmisor

Leer más en línea

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	135 mm	80 mm	235 mm	193 g
1	85 mm	140 mm	125 mm	192 g
6	255 mm	120 mm	255 mm	1267 g
6	280 mm	125 mm	315 mm	1277 g
36	385 mm	285 mm	530 mm	8240 g

