

Hoja de datos | Set de Timbre

Alimentado por la red | 220 - 240 V AC 50 Hz | 1x CR2032 | Volumen: 80 dB | Gama de señal: 300 m | IP44 | Volumen ajustable | 36 Melodías | 1 Receptor | Blanco / Gris

Marca: Nedis | Referencia: DOORB230CWT | Product EAN number: 5412810328031

Especificaciones de los productos

Accesorios	Batería CR 2032
	Guía de inicio rápido
	Materiales de instalación
	Placa de montaje
	Receptor
	Transmisor
Cantidad de productos por paquete	1 uds.
Color	Blanco
	Gris
Conector de alimentación	Euro / Type C (CEE 7/16)
Consumo máximo de energía	2.2 W
Estanqueidad	IP44
Funciones de timbre de puerta	36 melodías
	Código preestablecido
	Fácil instalación
	Volumen ajustable
Gama de señal	300 m
Materiales	ABS
Máximo alcance de transmisión de antena	0 dBi
Máximo poder de transmisión	10 dBm
Número de melodías	36 Melodías
Número de receptores	1 Receptor
Rango de frecuencia de transmisión	433.90 - 433.94 MHz
Requiere baterías (incluidas)	1x CR2032
Tecnología inalámbrica compatible	433 MHz
Tensión de entrada	220 - 240 V AC 50 Hz

Tipo de fuente de alimentación

Alimentado por la red

Volumen

80 dB

Volumen ajustable

Sí

Información de empaque

Marca	Nedis
Referencia	DOORB230CWT
EAN single product:	5412810328031
EAN Inner carton:	5412810394586
EAN Outer carton:	5412810378364
Envase	Blister
Contenido del envase	Receptor
	Transmisor

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	135 mm	80 mm	235 mm	193 g
1	85 mm	140 mm	125 mm	192 g
6	280 mm	125 mm	315 mm	1277 g
6	255 mm	120 mm	255 mm	1267 g
36	385 mm	285 mm	530 mm	8240 g

