

Set de Timbre Inalámbrico | Alimentado por la red | 220 - 240 V AC 50 Hz | 1x CR2032 | Volumen: 80 dB | Gama de señal: 100 m | Volumen ajustable | 36 Melodías | 1 Receptor | Blanco



Especificaciones de los productos DOORBK240CWT:

Accesorios	Cinta de doble cara		Fácil instalación
	Destornillador		Volumen ajustable
	Guía de inicio rápido	Gama de señal	100 m
	Materiales de instalación	Materiales	ABS
	Receptor	Máximo alcance de transmisión de antena	0 dBi
	Transmisor	Máximo poder de transmisión	10 dBm
Cantidad de productos por paquete	1 uds.	Número de melodías	36 Melodías
Color	Blanco	Número de receptores	1 Receptor
Conector de alimentación	Euro / Type C (CEE 7/16)	Rango de frecuencia de transmisión	433.90 - 433.94 MHz
Consumo máximo de energía	2.2 W	Requiere baterías (incluidas)	1x CR2032
Funciones de timbre de puerta	36 melodías	Tecnología inalámbrica compatible	433 MHz
	Código preestablecido	Tensión de entrada	220 - 240 V AC 50 Hz

Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red
Volumen	80 dB
Volumen ajustable	Sí

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	DOORBK240CWT
EAN single Product	5412810328048
EAN Inner Carton	5412810394593
EAN Outer Carton	5412810378371
Envase	Blister
Contenido del envase	Receptor Transmisor

Leer más en línea

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	85 mm	220 mm	180 mm	245 g
6	190 mm	120 mm	520 mm	1593 g
36	380 mm	405 mm	535 mm	10300 g

