

Set de Timbre Inalámbrico | Alimentado por la red | 220 - 240 V AC 50 Hz | 1x CR2032 | Volumen: 80 dB | Gama de señal: 300 m | IP44 | Volumen ajustable | 36 Melodías | 1 Receptor | Blanco



Especificaciones de los productos DOORB220CWT:

Accesorios	Batería CR 2032		Código preestablecido
	Cinta de doble cara		Fácil instalación
	Guía de inicio rápido		Volumen ajustable
	Materiales de instalación	Gama de señal	300 m
	Receptor	Materiales	ABS
	Transmisor	Máximo alcance de transmisión de antena	0 dBi
Cantidad de productos por paquete	1 uds.	Máximo poder de transmisión	10 dBm
Color	Blanco	Número de melodías	36 Melodías
Conector de alimentación	Euro / Type C (CEE 7/16)	Número de receptores	1 Receptor
Consumo máximo de energía	2.2 W	Rango de frecuencia de transmisión	433.90 - 433.94 MHz
Estanqueidad	IP44	Requiere baterías (incluidas)	1x CR2032
Funciones de timbre de puerta	36 melodías	Tecnología inalámbrica compatible	433 MHz

Tensión de entrada	220 - 240 V AC 50 Hz
Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red
Volumen	80 dB
Volumen ajustable	Sí

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	DOORB220CWT
EAN single Product	5412810328062
EAN Inner Carton	5412810394524
EAN Outer Carton	5412810378302
Envase	Blister
Contenido del envase	Receptor Transmisor

Leer más en línea

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	85 mm	220 mm	200 mm	238 g
6	145 mm	210 mm	490 mm	1577 g
36	460 mm	440 mm	520 mm	10400 g

