



Hoja de datos | Set de Timbre

Alimentado por la red | 220 - 240 V AC 50 Hz | 1x CR2032 | Volumen: 80 dB | Gama de señal: 300 m | IP44 | Volumen ajustable | 36 Melodías | 1 Receptor | Blanco

Marca: Nedis | Referencia: DOORB220CWT | Product EAN number: 5412810328062

Especificaciones de los productos

Accesorios	Batería CR 2032
	Cinta de doble cara
	Guía de inicio rápido
	Materiales de instalación
	Receptor
	Transmisor
Cantidad de productos por paquete	1 uds.
Color	Blanco
Conector de alimentación	Euro / Type C (CEE 7/16)
Consumo máximo de energía	2.2 W
Estanqueidad	IP44
Funciones de timbre de puerta	36 melodías
	Código preestablecido
	Fácil instalación
	Volumen ajustable
Gama de señal	300 m
Materiales	ABS
Máximo alcance de transmisión de antena	0 dBi
Máximo poder de transmisión	10 dBm
Número de melodías	36 Melodías
Número de receptores	1 Receptor
Rango de frecuencia de transmisión	433.90 - 433.94 MHz
Requiere baterías (incluidas)	1x CR2032
Tecnología inalámbrica compatible	433 MHz
Tensión de entrada	220 - 240 V AC 50 Hz

Tipo de fuente de alimentación

Alimentado por la red

Volumen

80 dB

Volumen ajustable

Sí

Información de empaque

Marca	Nedis
Referencia	DOORB220CWT
EAN single product:	5412810328062
EAN Inner carton:	5412810394524
EAN Outer carton:	5412810378302
Envase	Blister
Contenido del envase	Receptor
	Transmisor

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	85 mm	220 mm	200 mm	238 g
6	145 mm	210 mm	490 mm	1577 g
36	460 mm	440 mm	520 mm	10400 g

