




Transmisor Receptor Bluetooth® | Entradas: 1x AUX | Interruptores: 1x AUX / 1x SPDIF | Salida de conexiones: 1x AUX / 1x SPDIF | AptX™ Low latency / AptX™ / SBC | Hasta 2 dispositivos



Especificaciones de los productos BTTC200BK:

Cable de alimentación lado A	USB
Cable de alimentación lado B	Micro USB
Cantidad de productos por paquete	1 uds.
Capacidad de la batería	450 mAh
Códexs Bluetooth® compatibles	AptX™ Low latency
	AptX™
	SBC
Color	Negro
Conector de alimentación	Micro USB
Conexión de entrada de potencia de dispositivo	Micro USB
Corriente de Entrada	1.0 A
Dispositivos conectables simultáneamente	Hasta 2 dispositivos
Función de apagado automático	Sí
Interruptores	1x AUX

	1x SPDIF
Longitud del cable de alimentación	0.80 m
Materiales	ABS
Máximo alcance de transmisión de antena	0 dBi
Máximo poder de transmisión	1.31 dBm
Máximo tiempo de batería	22 horas
Máximo tiempo de carga de la batería	2 horas
Perfiles Bluetooth® compatibles	A2DP
	AVRCP
Rango de frecuencia de transmisión	2402 - 2480 MHz
Rango de señal de Bluetooth®	10 m
Salida de conexiones	1x AUX
	1x SPDIF

Tecnología inalámbrica compatible	Bluetooth®
Tensión de entrada	5 V DC
Tiempo de apagado automático	10 min
Tipo de energía de batería	Empotrable de polímero de litio
Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por baterías
Versión de Bluetooth®	5.0

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	BTTC200BK
EAN single Product	5412810329755
EAN Inner Carton	5412810396238
EAN Outer Carton	5412810383269
Envase	Giftbox with eurolock
Contenido del envase	Transmisor receptor Bluetooth® Cable macho a macho Toslink

Leer más en línea

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	50 mm	175 mm	80 mm	165 g
10	185 mm	95 mm	540 mm	1855 g
100	405 mm	485 mm	555 mm	19200 g

