Hoja de datos | Cargador de pared | WCQC402AWT

Cargador de pared | 1.5 A / 2.0 A / 2.5 A / 3.0 A | Número de salidas: 1 | Tipo de puerto: 1x USB-C™ | 15 / 27 / 30 / 32 W | Selección Automática de Voltaje



Especificaciones de los productos WCQC402AWT:

Color	Blanco		
Compatible con dispositivo	Smartphone y tableta		
Conector de alimentación	Euro / Type C (CEE 7/16)		
Corriente de Entrada	0.8 A		
Corriente de salida	1.5 A		
	2.0 A		
	2.5 A		
	3.0 A		
Dispositivos cargados simultáneamente	1 uds.		
Funcion de carga rápda	Sí		
Incluye cable	No		
Indicador de uso LED	No		
Materiales	Polycarbonate		
Máxima salida de corriente por puerto	3.0 A		

Número de salidas	1
Selección de tensión de salida	Selección Automática de Voltaje
Tecnología compatible	PD3.0 27W
	PD3.0 30W
	QC4.0 32W
Tensión de entrada	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Tensión de salida	12 V DC
	15 V DC
	16 V DC
	20 V DC
	3.3 V DC
	5 V DC
	9 V DC
Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red

Tipo de puerto	USB-C™
----------------	--------

le empaque:
IB BIIIIIA(IIIB:
ic cilibadaci

Marca	Nedis
Referencia	WCQC402AWT
EAN single Product	5412810330195
EAN Inner Carton	5412810395859
EAN Outer Carton	5412810381746
Envase	Giftbox with eurolock
Contenido del envase	Cargador de pared
	Guía de inicio rápido

Cantidad	Lx	Ax	A (mm)	Peso
10	225 mm	155 mm	230 mm	1270 g
40	340 mm	250 mm	465 mm	5706 g



