

Micrófono Inalámbrico | 1 Canal | 1 micrófono | Cardioide | 40 Hz - 15 kHz | 1500 Ohm | -97 dB | Control de Volumen | Negro



Especificaciones de los productos MPWL500BK:

Altura del receptor	35 mm	
Ancho del receptor	145 mm	
Cable de alimentación lado A	C 7	
Cable de alimentación lado B	Enchufe de corriente contínua	
Cantidad de micrófonos incluidos	1 micrófono	
Cantidad de productos por paquete	1 uds.	
Color	Negro	
Conector de alimentación	Negro Euro / Tipo-C (CEE 7/16)	
	Euro / Tipo-C	
Conector de alimentación Conexión de entrada de potencia de	Euro / Tipo-C (CEE 7/16) Enchufe de	

Frecuencia de operación	863.5 - 863.5 MHz		
Frecuencia de respuesta	40 Hz - 15 kHz		
Impedancia	1500 Ohm		
Interruptor de encendido/apagado integrado	Sí		
Longitud de adaptador de corriente del cable	1.50 m		
Materiales	ABS		
Máximo poder de transmición	10 dBm		
Número de antenas	1		
Número de canales	1 Canal		
Patrón polar	Cardioide		
Profundidad del receptor	110 mm		
Rango de señal (línea de visión)	50 m		
Requiere baterías (no incluidas)	2x AA/LR6		

Salida de conexiones	1x 6.35 mm		
Sensibilidad	-97 dB		
Tensión de entrada	12 V DC		
Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red		
Tipo de micrófono	Inalámbrico		
Tipo de señal	UHF		

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	MPWL500BK
EAN single Product	5412810330836
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810384150
Envase	Giftbox
Contenido del envase	Micrófono inalámbrico
	Receptor de 6,35 m

Leer más en línea

Cantidad	Lx	Ах	A (mm)	Peso
10	330 mm	395 mm	510 mm	9020 g



