



Micrófono Inalámbrico | 1 Canal | 1 micrófono | Cardioide | 40 Hz - 15 kHz | 1500 Ohm | -97 dB | Control de Volumen | Negro



Especificaciones de los productos MPWL500BK:

Altura del receptor	35 mm
Ancho del receptor	145 mm
Cable de alimentación lado A	C7
Cable de alimentación lado B	Enchufe de corriente continua
Cantidad de micrófonos incluidos	1 micrófono
Cantidad de productos por paquete	1 uds.
Color	Negro
Conector de alimentación	Euro / Tipo-C (CEE 7/16)
Conexión de entrada de potencia de dispositivo	Enchufe de corriente continua
Control de Volumen	Sí
Corriente de Entrada	0.5 A

Frecuencia de operación	863.5 - 863.5 MHz
Frecuencia de respuesta	40 Hz - 15 kHz
Impedancia	1500 Ohm
Interruptor de encendido/apagado integrado	Sí
Longitud de adaptador de corriente del cable	1.50 m
Materiales	ABS
Máximo poder de transmisión	10 dBm
Número de antenas	1
Número de canales	1 Canal
Patrón polar	Cardioide
Profundidad del receptor	110 mm
Rango de señal (línea de visión)	50 m
Requiere baterías (no incluidas)	2x AA/LR6

Salida de conexiones	1x 6.35 mm
Sensibilidad	-97 dB
Tensión de entrada	12 V DC
Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red
Tipo de micrófono	Inalámbrico
Tipo de señal	UHF

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	MPWL500BK
EAN single Product	5412810330836
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810384150
Envase	Giftbox
Contenido del envase	Micrófono inalámbrico
	Receptor de 6,35 m

Leer más en línea

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	255 mm	75 mm	320 mm	833 g
10	340 mm	415 mm	520 mm	9040 g

