

Kit tubo LED | 600 mm | 1320 lm | 4000 K | 12 W | IP65

Especificaciones de los productos BTTNT812W60:

Acabado de lámpara	Claro
Ángulo de haz	125 °
Cantidad de productos por paquete	1 uds.
Clase energética	E
Color	Blanco
Color de luz	Blanco Frío
Consumo de energía por 1000 horas	11 kWh
Consumo máximo de energía	11 W
Control de iluminación	Interruptor de pared
Duración media de la lámpara	25000 h
Equivalencia en vatios	75 W
Especial para baño	No
Estanqueidad	IP65
Factor de mantenimiento de lúmenes	70.0 %

Factor de potencia	≥ 0.9
Flujo luminoso estimado	1320 lm
Hora de inicio	0.5s
Índice de reproducción cromática (Ra)	≥ 80
Intensidad pico nominal en candela	N/A
Interconectable	Si, por tipo
Interior / Exterior	Interior
Lámpara incluida	Integrado
Longitud:	600 mm
Lugar de iluminación	Pared
	Techo
Material del cuerpo	Polycarbonate
Materiales	Polycarbonate
Número de ciclos de conmutación	≥ 20000 Ciclos de Conmutación

Posibilidades de ajuste	No ajustable
Rango de temperatura en la que opera	-20 - 50 °C
Regulable	No
Sensor de Movimiento	No
Tecnología	LED
Temperatura de color	4000 K
Tensión de entrada	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 6% de luz	Luz completa instantánea (1 s)
Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red
Uniformidad de color (SDCM)	≤ 6
Vataje	12 W

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	BTTNT8-12W60
EAN single Product	5412810336999
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Envase	Wrap
Contenido del envase	1x portalámparas de listón materiales de montaje

Leer más en línea

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	70 mm	70 mm	655 mm	475 g
6	225 mm	160 mm	665 mm	3300 g

