

**Kit tubo LED | 600 mm | 2430 lm | 4000 K | 22 W | IP65**

**Especificaciones de los productos BTTNT822W60:**

Acabado de lámpara	Claro
Ángulo de haz	125 °
Cantidad de productos por paquete	1 uds.
Clase energética	E
Color	Blanco
Color de luz	Blanco Frío
Consumo de energía por 1000 horas	22 kWh
Consumo máximo de energía	22 W
Control de iluminación	Interruptor de pared
Duración media de la lámpara	25000 h
EPREL ID	943702
Equivalencia en vatios	134 W
Especial para baño	No
Estanqueidad	IP65

Factor de mantenimiento de lúmenes	70.0 %
Factor de potencia	≥ 0.9
Flujo luminoso estimado	2430 lm
Hora de inicio	0.5s
Índice de reproducción cromática (Ra)	≥ 80
Intensidad pico nominal en candela	N/A
Interconectable	Si, por tipo
Interior / Exterior	Interior
Lámpara incluida	Integrado
Longitud:	600 mm
Lugar de iluminación	Pared
	Techo
Material del cuerpo	Polycarbonate
Materiales	Polycarbonate

Número de ciclos de conmutación	≥ 20000 Ciclos de Conmutación
Posibilidades de ajuste	No ajustable
Rango de temperatura en la que opera	-20 - 50 °C
Regulable	No
Sensor de Movimiento	No
Tecnología	LED
Temperatura de color	4000 K
Tensión de entrada	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 6% de luz	Luz completa instantánea ( 1 s)
Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red
Uniformidad de color (SDCM)	≤ 6
Vataje	22 W

**Información de empaque:**

Marca	Nedis
Referencia	BTTNT8-22W60
EAN single Product	5412810337002
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810415205
Envase	Wrap
Contenido del envase	1x portalámparas de listón materiales de montaje

**Leer más en línea**

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	90 mm	70 mm	650 mm	567 g
6	280 mm	165 mm	660 mm	3920 g

