



Kit tubo LED | 1200 mm | 2430 lm | 4000 K | 22 W | IP65



Especificaciones de los productos BTTNT822W120:

Acabado de lámpara	Claro	Factor de potencia	≥ 0.9	Posibilidades de ajuste	No ajustable
Ángulo de haz	125 °	Flujo luminoso estimado	2430 lm	Rango de temperatura en la que opera	-20 - 50 °C
Cantidad de productos por paquete	1 uds.	Hora de inicio	0.5s	Regulable	No
Clase energética	E	Índice de reproducción cromática (Ra)	≥ 80	Sensor de Movimiento	No
Color	Blanco	Intensidad pico nominal en candela	N/A	Tecnología	LED
Color de luz	Blanco Frío	Interconectable	Si, por tipo	Temperatura de color	4000 K
Consumo de energía por 1000 horas	22 kWh	Interior / Exterior	Interior	Tensión de entrada	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Consumo máximo de energía	22 W	Lámpara incluida	Integrado	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 6% de luz	Luz completa instantánea (1 s)
Control de iluminación	Interruptor de pared	Longitud:	1200 mm	Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red
Duración media de la lámpara	25000 h	Lugar de iluminación	Pared	Uniformidad de color (SDCM)	≤ 6
Equivalencia en vatios	131 W		Techo	Vataje	22 W
Especial para baño	No	Material del cuerpo	Polycarbonate		
Estanqueidad	IP65	Materiales	Polycarbonate		
Factor de mantenimiento de lúmenes	70.0 %	Número de ciclos de conmutación	≥ 20000 Ciclos de Conmutación		

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	BTTNT8-22W120
EAN single Product	5412810337026
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810443147
Envase	Wrap
Contenido del envase	1x portalámparas de listón materiales de montaje

Leer más en línea

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	65 mm	65 mm	1255 mm	763 g

