

**Switch Matrix HDMI™ | 4x 2 puertos port(s) | 4 entradas HDMI™ | 2x 3.5 mm / 2x salida HDMI™ / 2x TosLink | 4K@60Hz | 18 Gbps | Controlado a distancia | Metal | Antracita**

**Especificaciones de los productos VMAT3482AT:**

Ancho de banda	600 mHz		YCbCr 4:2:2		480p
Ancho de banda máximo	18 Gbps		YCbCr 4:4:4		4K@30Hz
Cantidad de productos por paquete	1 uds.	Frecuencia de reloj	0 MHz		4K@60Hz
Color	Antracita	Interruptores	4 entradas HDMI™		576i
Conector de alimentación	Euro / Tipo-C (CEE 7/16)	Longitud de adaptador de corriente del cable	1.0 m		576p
Conexión de entrada de potencia de dispositivo	DC 9.0 x 5.5 mm	Materiales	Metal	Salida de conexiones	720p
Configuración EDID	Auto	Método de control	Mando a distancia		2x salida HDMI™
Consumo de alimentación en modo de funcionamiento	5 W		Manual		2x TosLink
Consumo de energía en modo de espera	1 W	Puertos	4x 2 puertos port(s)	Tecnología compatible	ARC
Controlado a distancia	Sí	Requiere baterías (incluidas)	1x CR2032		Dolby Digital
Corriente de Entrada	2 A	Resolución máxima	4K@60Hz		DTS Digital
Formatos de color	RGB	Resoluciones soportadas	1080i		DTS-HD
	YCbCr 4:2:0		1080p		DTS-HD-Master Audio
			480i		EDID
					HDCP

**Información de empaque:**

Marca	Nedis
Referencia	VMAT3482AT
EAN single Product	5412810337231
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810337248
Envase	Box
Contenido del envase	Matriz HDMI™

**Leer más en línea**

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	215 mm	55 mm	290 mm	1020 g
10	310 mm	235 mm	550 mm	10980 g

