# Hoja de datos | Bombilla LED E27

## A60 | 8.0 W | 806 lm | 2700 K | Blanco Cálido | Estilo retro | Escarchado | 1 uds.

Marca: Nedis | Referencia: LBE27A602 | Product EAN number: 5412810399840

### Especificaciones de los productos

| | |
|---|---|
| Acabado de lámpara | **Escarchado** |
| Altura del bulbo | **108 mm** |
| Ángulo de haz | **200 °** |
| Base | **E27** |
| Cantidad de productos por paquete | **1 uds.** |
| Clase energética | **F** |
| Color de luz | **Blanco Cálido** |
| Consumo de energia por 1000 horas | **8.0 kWh** |
| Consumo máximo de energia | **8.0 W** |
| Corriente de activación | **43 mA** |
| Diámetro de bulbo | **60 mm** |
| Duración media de la lámpara | **15000 h** |
| EPREL ID | **1072294** |
| Equivalencia en vatios | **64 W** |
| Estanqueidad | **IP20** |
| Estilo de la lámpara | **Estilo retro** |
| Factor de mantenimiento de lúmenes | **93.11 %** |
| Factor de potencia | **≥ 0.5** |
| Flujo luminoso estimado | **806 lm** |
| Forma de la lámpara | **A60** |
| Frecuencia | **50/60 Hz** |
| Gama de temperatura ambiente | **40 - 60 °C** |
| Hora de inicio | **Menos de 0,5 s** |
| Índice de reproducción cromática (Ra) | **80** |
| Material del cuerpo | **Plástico** |
| Materiales | **Cristal** |
| Número de ciclos de conmutación | **50000 Ciclos de Conmutación** |
| Número de lámparas en el embalaje. | **1 uds.** |
| Packaging | **Gift Box with Euro Lock** |
| Regulable | **No** |
| Tecnología | **LED** |
| Temperatura de color | **2700 K** |
| Tensión de entrada | **220 - 240 V AC 50/60 Hz** |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 6% de luz | **Menos de 1 s** |
| Tipo de fuente de alimentación | **Alimentado por la red** |

### Información de empaque

| | |
|---|---|
| Marca | **Nedis** |
| Referencia | **LBE27A602** |
| EAN single product: | **5412810399840** |
| EAN Inner carton: | **5412810402366** |
| EAN Outer carton: | **5412810402373** |
| Envase | **Giftbox with eurolock** |
| Contenido del envase | **Bombilla LED** |

| Cantidad | L x | A x | A (mm) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 mm | 150 mm | 65 mm | 49 g |
| 10 | 135 mm | 160 mm | 325 mm | 567 g |
| 60 | 340 mm | 335 mm | 410 mm | 4020 g |

5 412810 399840