# Bombilla LED E14 | G45 | 2.8 W | 250 lm | 2700 K | Blanco Cálido | Escarchado | 1 uds.

5 412810 399888

## Especificaciones de los productos LBE14G451:

| | |
|---|---|
| Acabado de lámpara | **Escarchado** |
| Altura del bulbo | **82 mm** |
| Ángulo de haz | **200 °** |
| Base | **E14** |
| Clase energética | **F** |
| Color de luz | **Blanco Cálido** |
| Consumo de energia por 1000 horas | **2.8 kWh** |
| Consumo máximo de energia | **2.8 W** |
| Corriente de activación | **30 mA** |
| Diámetro de bulbo | **45 mm** |
| Duración media de la lámpara | **15000 h** |
| Equivalencia en vatios | **26 W** |
| Factor de mantenimiento de lúmenes | **93.11 %** |
| Factor de potencia | **≥ 0.5** |
| Flujo luminoso estimado | **250 lm** |
| Forma de la lámpara | **G45** |

| | |
|---|---|
| Frecuencia | **50/60 Hz** |
| Gama de temperatura ambiente | **40 - 60 °C** |
| Hora de inicio | **Menos de 0,5 s** |
| Índice de reproducción cromática (Ra) | **80** |
| Material del cuerpo | **Plástico** |
| Número de ciclos de conmutación | **50000 Ciclos de Conmutación** |
| Número de lámparas en el embalaje. | **1 uds.** |
| Packaging | **Gift Box with Euro Lock** |
| Regulable | **No** |
| Tecnología | **LED** |
| Temperatura de color | **2700 K** |
| Tensión de entrada | **220 - 240 V AC 50/60 Hz** |

| | |
|---|---|
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 6% de luz | **Menos de 1 s** |
| Tipo de fuente de alimentación | **Alimentado por la red** |
| Uniformidad de color (SDCM) | **≤ 6** |
| Vataje | **2.8 W** |

## Información de empaque:

| | |
|---|---|
| Marca | **Nedis** |
| Referencia | **LBE14G451** |
| EAN single Product | **5412810399888** |
| EAN Inner Carton | **5412810402441** |
| EAN Outer Carton | **5412810402458** |
| Envase | **Giftbox with eurolock** |
| Contenido del envase | **Bombilla LED** |

| Cantidad | L x | A x | A (mm) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 mm | 115 mm | 55 mm | 39 g |
| 10 | 65 mm | 205 mm | 280 mm | 394 g |
| 60 | 205 mm | 220 mm | 570 mm | 2720 g |

