

**Bombilla LED E14 | Vela | 2.8 W | 250 lm | 2700 K | Blanco Cálido | Escarchado | 3 uds.**

**Especificaciones de los productos LBE14C351P3:**

|                                     |               |                                       |                             |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Acabado de lámpara                  | Escarchado    | Flujo luminoso estimado               | 250 lm                      |
| Altura del bulbo                    | 100 mm        | Forma de la lámpara                   | Vela                        |
| Ángulo de haz                       | 200 °         | Gama de temperatura ambiente          | 40 - 60 °C                  |
| Base                                | E14           | Hora de inicio                        | Menos de 0,5 s              |
| Clase energética                    | F             | Índice de reproducción cromática (Ra) | 80                          |
| Color de luz                        | Blanco Cálido | Material del cuerpo                   | Plástico                    |
| Consumo de energía por 1000 horas   | 2.8 kWh       | Número de ciclos de conmutación       | 50000 Ciclos de Conmutación |
| Consumo máximo de energía           | 2.8 W         | Número de lámparas en el embalaje.    | 3 uds.                      |
| Contenido en mercurio de la lámpara | 0 mg          | Packaging                             | Gift Box with Euro Lock     |
| Corriente de activación             | 30 mA         | Peso                                  | 32 g                        |
| Diámetro de bulbo                   | 37 mm         | Regulable                             | No                          |
| Duración media de la lámpara        | 15000 h       | Tecnología                            | LED                         |
| Equivalencia en vatios              | 26 W          | Temperatura de color                  | 2700 K                      |
| Factor de mantenimiento de lúmenes  | 93.11 %       |                                       |                             |
| Factor de potencia                  | ≥ 0.5         |                                       |                             |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Tensión de entrada                              | 220 - 240 V AC<br>50/60 Hz |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 6% de luz | Menos de 1 s               |
| Tipo de fuente de alimentación                  | Alimentado por la red      |
| Uniformidad de color (SDCM)                     | ≤ 6                        |
| Vataje  | 2.8 W                      |

**Información de empaque:**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Marca                | Nedis                 |
| Referencia           | LBE14C351P3           |
| EAN single Product   | 5412810399949         |
| EAN Inner Carton     | 5412810402564         |
| EAN Outer Carton     | 5412810402571         |
| Envase               | Giftbox with eurolock |
| Contenido del envase | Bombilla LED          |

| Cantidad | L x    | A x    | A (mm) | Peso   |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1        | 40 mm  | 140 mm | 115 mm | 76 g   |
| 5        | 125 mm | 145 mm | 210 mm | 442 g  |
| 20       | 220 mm | 305 mm | 260 mm | 2020 g |

