Bombilla LED E14 | Vela | 4.9 W | 470 lm | 2700 K | Blanco Cálido | Escarchado | 3 uds.

5 412810 399956

Especificaciones de los productos LBE14C352P3:

Acabado de lámpara	**Escarchado**
Altura del bulbo	**100 mm**
Ángulo de haz	**200 °**
Base	**E14**
Cantidad de productos por paquete	**3 uds.**
Clase energética	**F**
Color de luz	**Blanco Cálido**
Consumo de energia por 1000 horas	**4.9 kWh**
Consumo máximo de energia	**4.9 W**
Corriente de activación	**53 mA**
Diámetro de bulbo	**37 mm**
Duración media de la lámpara	**15000 h**
EPREL ID	**1072351**
Equivalencia en vatios	**42 W**
Factor de mantenimiento de lúmenes	**93.11 %**

Factor de potencia	**≥ 0.5**
Flujo luminoso estimado	**470 lm**
Forma de la lámpara	**Vela**
Frecuencia	**50/60 Hz**
Gama de temperatura ambiente	**40 - 60 °C**
Hora de inicio	**Menos de 0,5 s**
Índice de reproducción cromática (Ra)	**80**
Material del cuerpo	**Plástico**
Número de ciclos de conmutación	**50000 Ciclos de Conmutación**
Número de lámparas en el embalaje.	**3 uds.**
Packaging	**Gift Box with Euro Lock**
Regulable	**No**
Tecnología	**LED**

Temperatura de color	**2700 K**
Tensión de entrada	**220 - 240 V AC 50/60 Hz**
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 6% de luz	**Menos de 1 s**
Tipo de fuente de alimentación	**Alimentado por la red**
Uniformidad de color (SDCM)	**≤ 6**
Vataje	**4.9 W**

Información de empaque:

Marca	**Nedis**
Referencia	**LBE14C352P3**
EAN single Product	**5412810399956**
EAN Inner Carton	**5412810402588**
EAN Outer Carton	**5412810402595**
Envase	**Giftbox with eurolock**
Contenido del envase	**Bombilla LED**

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	40 mm	140 mm	115 mm	71 g
5	125 mm	140 mm	210 mm	438 g
20	220 mm	300 mm	260 mm	1960 g