# Bombilla de Filamento LED E27 | A60 | 12 W | 1521 lm | 2700 K | Blanco Cálido | Estilo retro | 1 uds.

5 412810 400034

## Especificaciones de los productos LBFE27A604:

| | |
|---|---|
| Acabado de lámpara | **Claro** |
| Altura del bulbo | **105 mm** |
| Ángulo de haz | **320 °** |
| Base | **E27** |
| Clase energética | **E** |
| Color de luz | **Blanco Cálido** |
| Consumo de energia por 1000 horas | **12 kWh** |
| Consumo máximo de energia | **12 W** |
| Corriente de activación | **75 mA** |
| Diámetro de bulbo | **60 mm** |
| Duración media de la lámpara | **15000 h** |
| EPREL ID | **1072616** |
| Equivalencia en vatios | **111 W** |
| Estilo de la lámpara | **Estilo retro** |
| Factor de mantenimiento de lúmenes | **93.11 %** |
| Factor de potencia | **≥ 0.5** |

| | |
|---|---|
| Flujo luminoso estimado | **1521 lm** |
| Forma de la lámpara | **A60** |
| Gama de temperatura ambiente | **40 - 60 °C** |
| Hora de inicio | **Menos de 0,5 s** |
| Índice de reproducción cromática (Ra) | **80** |
| Material del cuerpo | **Cristal** |
| Número de ciclos de conmutación | **50000 Ciclos de Conmutación** |
| Número de lámparas en el embalaje. | **1 uds.** |
| Packaging | **Gift Box with Euro Lock** |
| Regulable | **No** |
| Tecnología | **LED** |
| Temperatura de color | **2700 K** |

| | |
|---|---|
| Tensión de entrada | **220 - 240 V AC 50/60 Hz** |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 6% de luz | **Menos de 1 s** |
| Tipo de fuente de alimentación | **Alimentado por la red** |
| Uniformidad de color (SDCM) | **≤ 6** |
| Vataje | **12 W** |

## Información de empaque:

| | |
|---|---|
| Marca | **Nedis** |
| Referencia | **LBFE27A604** |
| EAN single Product | **5412810400034** |
| EAN Inner Carton | **5412810403028** |
| EAN Outer Carton | **5412810403035** |
| Envase | **Giftbox with eurolock** |
| Contenido del envase | **Bombilla LED** |

| Cantidad | L x | A x | A (mm) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 mm | 145 mm | 65 mm | 51 g |
| 10 | 135 mm | 155 mm | 325 mm | 587 g |
| 60 | 335 mm | 325 mm | 410 mm | 4000 g |