



# Hoja de datos | Bobina de Cable

**CAT6 | Varado | F/UTP | Solo cobre | 50.0 m | Para interior | Redondo | LSZH | Gris | Caja de acceso**

Marca: Nedis | Referencia: CCBG8526GY50 | Product EAN number: 5412810406036

## Especificaciones de los productos

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Ancho de banda máximo             | <b>1 Gbps</b>         |
| Cantidad de productos por paquete | <b>1 uds.</b>         |
| Color                             | <b>Gris</b>           |
| CPR                               | <b>Sí</b>             |
| Diseño del cable                  | <b>Redondo</b>        |
| Dispositivo                       | <b>Para interior</b>  |
| Flexibilidad                      | <b>Varado</b>         |
| Frecuencia                        | <b>250 MHz</b>        |
| Longitud del cable                | <b>50.0 m</b>         |
| Material del conductor            | <b>Solo cobre</b>     |
| material del manto Cable          | <b>LSZH</b>           |
| Material exterior                 | <b>LSZH</b>           |
| Materiales                        | <b>PVC</b>            |
| Packaging                         | <b>Caja de acceso</b> |
| Protección                        | <b>F/UTP</b>          |
| Tamaño de la envoltura de cable   | <b>6.2 mm</b>         |
| Tipo de cable                     | <b>CAT6</b>           |
| Valor de AWG                      | <b>26</b>             |

## Información de empaque

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Marca                | <b>Nedis</b>         |
| Referencia           | <b>CCBG8526GY50</b>  |
| EAN single product:  | <b>5412810406036</b> |
| EAN Inner carton:    |                      |
| EAN Outer carton:    | <b>5412810409907</b> |
| Envase               | <b>Giftbox</b>       |
| Contenido del envase |                      |

| Cantidad | L x    | A x    | A (mm) | Peso    |
|----------|--------|--------|--------|---------|
| 1        | 255 mm | 105 mm | 260 mm | 1900 g  |
| 8        | 280 mm | 440 mm | 520 mm | 16000 g |

