



Cable Mini DisplayPort | DisplayPort 1.2 | Mini DisplayPort macho | DisplayPort hembra | 21.6 Gbps | Niquelado | 0.20 m | Redondo | PVC | Blanco | Caja



Especificaciones de los productos CCGB37450WT02:

Cantidad de productos por paquete	1 uds.	Packaging	Caja
Color	Blanco	Relación de aspecto	16:9
Conector A	Mini DisplayPort macho	Resolución estándar	Full HD
Conector B	DisplayPort hembra	Resolución máxima	4K@30Hz
Diámetro de conductor	7 x 0.08 mm	Resoluciones soportadas	1080p@60Hz
Diseño del cable	Redondo		4K@30Hz
Diseño del conector - lado A	Recto		720p@60Hz
Diseño del conector - lado B	Recto	Tamaño de la envoltura de cable	5.5 mm
Enchapado del conector	Niquelado	Tasa de transferencia máxima	21.6 Gbps
Longitud del cable	0.20 m	Tecnología Displayport	DisplayPort 1.2
Material del conductor	Solo cobre	Tipo de adaptador	Adaptador
Material del conector	ABS	Tipo de cable	Mini DisplayPort
material del manto Cable	PVC	Valor de AWG	32
Materiales	PVC		

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	CCGB37450WT02
EAN single Product	5412810420964
EAN Inner Carton	5412810439195
EAN Outer Carton	5412810439201
Envase	Box
Contenido del envase	Mini DisplayPort cable

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	20 mm	230 mm	55 mm	38 g
10	120 mm	120 mm	240 mm	445 g
60	260 mm	275 mm	360 mm	3040 g

