

**Kit tubo LED | 1500 mm | 6050 lm | 4000 K | 55 W | IP65**

**Especificaciones de los productos BTTNTP55W150:**

Acabado de lámpara	<b>Escarchado</b>
Ángulo de haz	<b>110 °</b>
Cantidad de productos por paquete	<b>1 uds.</b>
Clase energética	<b>E</b>
Color	<b>Gris</b>
Color de luz	<b>Blanco</b>
Consumo de energía por 1000 horas	<b>55 kWh</b>
Consumo máximo de energía	<b>55 W</b>
Control de iluminación	<b>Interruptor de pared</b>
Duración media de la lámpara	<b>25000 h</b>
Enlazable hasta	<b>6 uds.</b>
EPREL ID	<b>1561863</b>
Equivalencia en vatios	<b>150 W</b>
Estanqueidad	<b>IP65</b>

Factor de mantenimiento de lúmenes	<b>96 %</b>
Factor de potencia	<b>≥ 0.9</b>
Flujo luminoso estimado	<b>6050 lm</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Hora de inicio	<b>Menos de 0,5 s</b>
Índice de reproducción cromática (Ra)	<b>≥ 80</b>
Intensidad pico nominal en candela	<b>N/A</b>
Interconectable	<b>Si, por tipo</b>
Interior / Exterior	<b>Interior o exterior</b>
Lámpara incluida	<b>Sí</b>
Longitud:	<b>1500 mm</b>
Lugar de iluminación	<b>Pared</b>
	<b>Techo</b>
Material del cuerpo	<b>ABS</b>
	<b>Polycarbonate</b>

Materiales	<b>Polycarbonate</b>
Número de ciclos de conmutación	<b>15000 Ciclos de Conmutación</b>
Posibilidades de ajuste	<b>No ajustable</b>
Regulable	<b>No</b>
Sensor de Movimiento	<b>No</b>
Tecnología	<b>LED</b>
Temperatura de color	<b>4000 K</b>
Tensión de entrada	<b>220 - 240 V AC 50 Hz</b>
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 6% de luz	<b>Luz completa instantánea ( 1 s )</b>
Tipo de fuente de alimentación	<b>Alimentado por la red</b>
Uniformidad de color (SDCM)	<b>≤ 6</b>
Vataje	<b>55 W</b>

**Información de empaque:**

Marca	<b>Nedis</b>
Referencia	<b>BTTNTP-55W150</b>
EAN single Product	<b>5412810443802</b>
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	<b>5412810443819</b>
Envase	<b>Wrap</b>
Contenido del envase	<b>Accesorio de listón</b>
	<b>Materiales de montaje</b>

**Leer más en línea**

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	70 mm	70 mm	1515 mm	1140 g

