

# nedis

## Hoja de datos | Auriculares

**ENC (Environmental Noise Cancelling) | Bluetooth® | Máximo tiempo de batería: 24 horas | Control táctil | Estuche de carga | Estuche de carga inalámbrico | Micrófono incorporado | Soporte de control de voz | Cancelación de ruido | IPX4 | Blanco**

Marca: Nedis | Referencia: HPBT2425WT | Product EAN number: 5412810450398

### Especificaciones de los productos

Cable de alimentación lado A	<b>USB-C™</b>
Cable de alimentación lado B	<b>USB-A</b>
Cancelación de ruido	<b>Sí</b>
Cantidad de productos por paquete	<b>1 uds.</b>
Cantidad de recargas	<b>3</b>
Capacidad de batería de los auriculares	<b>40 mAh</b>
Capacidad de cable de batería	<b>40 mAh</b>
Capacidad de la batería de la caja de carga	<b>450 mAh</b>
Códecs Bluetooth® compatibles	<b>SBC</b>
Color	<b>Blanco</b>
Conector de alimentación	<b>USB</b>
Conexión de entrada de potencia de dispositivo	<b>1x USB-C™</b>
Control de Volumen	<b>Sí</b>
Corriente de Entrada	<b>0.35 A</b>
Ear wings	<b>No</b>
Estanqueidad	<b>IPX4</b>
Estuche de carga	<b>Sí</b>
Estuche de carga inalámbrico	<b>Sí</b>
Estuche de viaje incluido	<b>No</b>
Frecuencia de respuesta	<b>20 Hz - 20 KHz</b>
Función de altavoz	<b>No</b>
Ganchos para la oreja	<b>No</b>
Impedancia	<b>32 Ohm</b>
Longitud del cable de alimentación	<b>0.20 m</b>
Materiales	<b>ABS</b>
Máximo alcance de transmisión de antena	<b>0 dBi</b>
Máximo poder de transmisión	<b>6 dBm</b>
Máximo tiempo de batería	<b>24 horas</b>
Máximo tiempo de carga de la batería	<b>2 horas</b>
Micrófono incorporado	<b>Sí</b>

Perfiles Bluetooth® compatibles	<b>A2DP</b>
	<b>AVRCP</b>
	<b>HFP</b>
	<b>HSP</b>
Rango de frecuencia de transmisión	<b>2400 - 2483.5 MHz</b>
Rango de señal de Bluetooth®	<b>10 m</b>

### Información de empaque

Marca	<b>Nedis</b>
Referencia	<b>HPBT2425WT</b>
EAN single product:	<b>5412810450398</b>
EAN Inner carton:	<b>5412810453108</b>
EAN Outer carton:	<b>5412810453115</b>
Envase	<b>Box</b>
Contenido del envase	<b>Auriculares inalámbricos</b>
	<b>Estuche de carga</b>

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	30 mm	145 mm	80 mm	94 g
6	95 mm	165 mm	205 mm	619 g
24	230 mm	190 mm	415 mm	2800 g

