



Cable para vehículos eléctricos | Cable Type 2 | 32 A | 22000 W | 3 fases | 5.00 m | Negro | Caja cartón



Especificaciones de los productos EVCA22KWBK50:

Aumento de temperatura terminal	223 °C	Humedad de trabajo	5 % - 95% non condensed %
Cable de alimentación lado A	EN62199-2 Type 2	Longitud del cable de alimentación	5.00 m
Cable de alimentación lado B	EN62199-2 Type 2	Material del conductor	Solo cobre
Cantidad de productos por paquete	1 uds.	Material del conector	ABS
Ciclo de vida de inserción	10000	material del manto Cable	TPE
Codificación de resistencia	220 Ohm	Materiales	TPU
Color	Negro	Número de fases	3 fases
Conector de alimentación	EN62199-2 Type 2	Packaging	Caja cartón
Corriente de salida	32 A	Potencia de salida	22000 W
Diámetro de conductor	5 x 2.55 mm²	Rango de temperatura en la que opera	30 °C
Diseño del conector - lado A	Recto	Resistencia de aislamiento	1000 M
Diseño del conector - lado B	Recto	Resistencia de contacto	0.5 m
Estanqueidad	IP55	Tamaño de la envoltura de cable	6 mm
		Tensión de entrada	400 V AC
		Tensión soportada	2000 V
		Tipo de cable	Cable Type 2

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	EVCA22KWBK50
EAN single Product	5412810450954
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810451050
Envase	Giftbox
Contenido del envase	▪ Cable de carga de 5 mtr Tipo 2 de 22 kW

Leer más en línea

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	380 mm	100 mm	385 mm	3780 g
4	400 mm	440 mm	405 mm	16160 g

