# Hoja de datos | Cargador de Escritorio

## 65 W | GaN | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.25 A A | Número de salidas: 4 | USB-A / USB-C™ | Euro | 1.50 m | Selección Automática de Voltaje

Marca: Nedis | Referencia: DCGPD65W100BK | Product EAN number: 5412810453252

### Especificaciones de los productos

| | |
|---|---|
| Cable de alimentación lado A | **Euro / Type C (CEE 7/16)** |
| Cable de alimentación lado B | **C7** |
| Cantidad de productos por paquete | **1 uds.** |
| Color | **Negro** |
| Compatible con dispositivo | **Universal** |
| Conector de alimentación | **Euro / Tipo-C (CEE 7/16)** |
| Corriente de Entrada | **1.5 A** |
| Corriente de salida | **1.5 A** |
| | **2.0 A** |
| | **2.5 A** |
| | **3.0 A** |
| | **3.25 A A** |
| Dispositivos cargados simultáneamente | **4 uds.** |
| GaN | **Sí** |
| Incluye cable | **Sí** |
| Indicador de uso LED | **No** |
| Longitud del cable | **1.50 m** |
| Materiales | **Metal** |
| | **Polycarbonate** |
| Máxima salida de corriente por puerto | **3.25 A** |
| Número de salidas | **4** |
| Potencia Máxima de Salida | **65 W** |
| Selección de tensión de salida | **Selección Automática de Voltaje** |
| Tecnología compatible | **PD3.0 65W** |
| Tensión de entrada | **100 - 240 V AC 50/60 Hz** |
| Tensión de salida | **12 V DC** |
| | **15 V DC** |
| | **20 V DC** |
| | **5 V DC** |
| Tensión de salida | **9 V DC** |
| Tipo de cable | **Euro** |
| Tipo de fuente de alimentación | **Alimentado por la red** |
| Tipo de puerto | **USB-A** |
| | **USB-C™** |

### Información de empaque

| | |
|---|---|
| Marca | **Nedis** |
| Referencia | **DCGPD65W100BK** |
| EAN single product: | **5412810453252** |
| EAN Inner carton: | **5412810453269** |
| EAN Outer carton: | **5412810453276** |
| Envase | **Giftbox with eurolock** |
| Contenido del envase | **▪ Cargador de sobremesa** |
| | **▪ Cable de alimentación** |

| Cantidad | L x | A x | A (mm) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 mm | 235 mm | 40 mm | 384 g |
| 10 | 150 mm | 260 mm | 420 mm | 4060 g |
| 20 | 320 mm | 285 mm | 445 mm | 8720 g |

5 412810 453252