

**Set de Timbre Inalámbrico | Alimentado por la red | 100 - 240 V AC 50/60 Hz | 1x 23A 12V | Volumen: 110 dB | Gama de señal: 150 m | IP55 | Volumen ajustable | 58 Melodías | 2 Receptores**



**Especificaciones de los productos DOORB310BK2:**

Accesorios	Cinta de doble cara	Control a través de la aplicación móvil	No
	Guía de inicio rápido	Estanqueidad	IP55
	Materiales de instalación	Funciones de timbre de puerta	58 Melodías
	Receptor (2x)		Fácil instalación
	Transmisor		Indicador LED
Añade melodías propias	No		Volumen ajustable
Bluetooth®	No	Gama de señal	150 m
Cantidad de productos por paquete	1 uds.	Materiales	ABS
Color	Negro	Máximo alcance de transmisión de antena	0 dBi
Con función de intercomunicador	No	Máximo poder de transmisión	10 dBm
Con sensor de movimiento	No	Número de melodías	58 Melodías
Conector de alimentación	Euro / Type C (CEE 7/16)	Número de receptores	2 Receptores
		Rango de frecuencia de transmisión	433 MHz
		Requiere baterías (incluidas)	1x 23A 12V

Tecnología inalámbrica compatible	433 MHz
Tensión de entrada	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red
Volumen	110 dB
Volumen ajustable	Sí

**Información de empaque:**

Marca	Nedis
Referencia	<b>DOORB310BK2</b>
EAN single Product	5412810454464
EAN Inner Carton	5412810455393
EAN Outer Carton	5412810455409
Envase	Giftbox
Contenido del envase	Botón del timbre 2x Unidad interior enchufable

**Leer más en línea**

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	70 mm	100 mm	140 mm	224 g
24	160 mm	335 mm	560 mm	5740 g
48	320 mm	360 mm	585 mm	12260 g

