

Regleta | Toma de corriente / Type F (CEE 7/7) | 3 vía | 1.50 m | 3680 W | 16 A | Tipo de conexión a tierra: Contactos laterales | 230 V AC 50/60 Hz | Ángulo de conector hembra: 45 °



Especificaciones de los productos ESOC315F2BK:

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| Ángulo de conector hembra | 45 ° | Fusible | No |
| Cable de alimentación lado A | Toma de corriente / Type F (CEE 7/7) | Interior / Exterior | Interior |
| Cable de alimentación lado B | Toma de corriente / Type F (CEE 7/7) | Interruptor de encendido/apagado integrado | Sí |
| Cantidad de productos por paquete | 1 uds. | Longitud del cable de alimentación | 1.50 m |
| Color | Negro | Materiales | PVC |
| Conector de alimentación | Type F (CEE 7/7) | Numero de salidas | 3 vía |
| Conmutación inalámbrica | No | Potencia de salida | 3680 W |
| Control a través de la aplicación móvil | No | Tensión de entrada | 230 V AC 50/60 Hz |
| Corriente de Entrada | 16 A | Tipo de cable | H05VV-F 3G1.5mm ² |
| | | Tipo de conexión a tierra | Contactos laterales |
| | | Tipo de fuente de alimentación | Alimentado por la red |

Información de empaque:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Marca | Nedis |
| Referencia | ESOC315F2BK |
| EAN single Product | 5412810465859 |
| EAN Inner Carton | |
| EAN Outer Carton | 5412810467075 |
| Envase | Giftbox with eurolock |

Leer más en línea

| Cantidad | L x | A x | A (mm) | Peso |
|----------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 65 mm | 245 mm | 70 mm | 330 g |
| 30 | 315 mm | 235 mm | 450 mm | 10400 g |

