



USB kaapeli | USB 2.0 | USB-A Uros | USB-C™ Uros | 15 W | 480 Mbps | Kullattu | 2.00 m | Pyöreä | Nailon / Punottu | Alumiini | Laatikko kannella ja ikkunalla



Tuotteen tekniset tiedot CCTB60600AL20:

AWG-arvo	28/22	Materiaali	Alumiini
Johtimen halkaisija	16 x 0.08 mm		Nailon
Johtimen materiaali	Tinattu Kupari	Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl
Kaapeli vaipan materiaali	Nailon		Laatikko
	Punottu	Pakkaustyyppi	kannella ja ikkunalla
Kaapelin malli	Pyöreä	USB teknologia	USB 2.0
Kaapelin pituus	2.00 m	Väri	Alumiini
Kaapelin tyyppi	USB	Virran tuki	Kyllä
Kaapelin vaipan koko	3.4 mm		
Lähtöteho	15 W		
Lähtövirta	3.0 A		
Liitin A	USB-A Uros		
Liitin B	USB-C™ Uros		
Liittimen asettelu	Kullattu		
Liittimen malli – A-puoli	Suora		
Liittimen malli – B-puoli	Suora		
Liittimen materiaali	Alumiini		
Maksimi siirtonopeus	480 Mbps		

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	CCTB60600AL20
EAN single Product	5412810262694
EAN Inner Carton	5412810390151
EAN Outer Carton	5412810361915
Pakkaus	Cover box
Pakkaussisältö	USB cable

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	20 mm	245 mm	80 mm	94 g
10	125 mm	265 mm	170 mm	1052 g
60	370 mm	300 mm	390 mm	7000 g

