




Koaksiaalikaapeli | IEC (Coax) Uros | IEC (Coax) Naaras | Kullattu | 100 dB | 75 Ohm | Tuplasuojattu | 5.00 m | Pyöreä | PVC | Valkoinen | Laatikko



Tuotteen tekniset tiedot CSBW40015WT50:

Dielektrinen Halkaisija	3.1 mm	Materiaali	PVC
Eristysmateriaali	PE	Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl
Impedanssi	75 Ohm	Pakkaustyyppi	Laatikko
Johtimen halkaisija	0.50 mm	Signaali-kohinasuhde (SNR)	100 dB
Johtimen materiaali	Puhdas kupari	Suojaus	Tuplasuojattu
Kaapeli vaipan materiaali	PVC	Väri	Valkoinen
Kaapelin malli	Pyöreä		
Kaapelin pituus	5.00 m		
Kaapelin tyyppi	Antenni		
Kaapelin vaipan koko	5.0 mm		
Liitin A	IEC (Coax) Uros		
Liitin B	IEC (Coax) Naaras		
Liittimen asettelu	Kullattu		
Liittimen malli – A-puoli	Suora		
Liittimen malli – B-puoli	Suora		
Liittimen materiaali	PVC		

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	CSBW40015WT50
EAN single Product	5412810265299
EAN Inner Carton	5412810392551
EAN Outer Carton	5412810369324
Pakkaus	Box
Pakkaussisältö	1 x koaksiaalikaapeli, 100 dB

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	30 mm	230 mm	80 mm	180 g
10	90 mm	250 mm	330 mm	1922 g
40	350 mm	280 mm	395 mm	8380 g

